

产品碳足迹报告

产品名称： 一二次融合成套柱上断路器

一二次融合成套环网箱

配电箱、电能计量箱

产品规格型号： (ZW32-12/T630-20、BF1)、

(DGHBN-12(V、C、PT) / 630-20、KE-7120-B)

JP、PXD1

生产者名称： 登高电气有限公司

报告编号： T400054-01

机构名称（公章）： 三信国际检测认证有限公司

报告签发日期： 2025年10月24日



企业名称	登高电气有限公司	地址	浙江省温州市乐清市乐清经济开发区纬七路268号/浙江省温州市乐清市乐清经济开发区浦南三路266号B幢
法定代表人	葛玲玲	联系方式	/
授权人（联系人）	万园园	联系方式	15988733580
核算和报告依据		GB/T 24067-2024/ISO 14067:2018《温室气体产品碳足迹 量化要求和指南》；	
企业概况： 登高电气有限公司始建于 1996 年，总部位于乐清经济开发区，经过二十多年的奋斗，已发展成为集研发、设计、制造、贸易和服务于一体的无区域的现代化企业。 公司以“打造科技型、创新型的实力企业”为发展战略，依靠具有自主知识产权的核心技术，专注于中高压电气制造领域的开拓，产品广泛应用于国家电网、南方电网、电厂、中石化、中石油、水电、冶金、煤炭、铁路、交通、通信及城市基础设施建设等领域，作为中高压电力产品系统服务商，登高电气承担和完成一大批国内重大工程项目，助推我国智能电网技术引领世界。 公司坚持“质量立企、科技兴企、品牌营销、和谐发展”的经营理念，不断加大研发投入，全面推进产品技术转型升级，与中国农业大学、中国计量大学、南京工业大学、哈尔滨工业大学、西安交通大学等国内知名高校和研究机构建立了广泛的合作关系，并取得了诸多开创性科研成果。公司先后荣获国家高新技术企业、浙江省企业研究院、浙江省企业技术中心、浙江省工业设计中心、浙江省博士后工作站、浙江省高新技术企业研究开发中心、国家专精特新“小巨人”企业、温州市绿色低碳工厂等一系列荣誉。公司通过质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系认证；产品均获得国家认可“3C”和“试验报告”等相关证书，取得国家授权专利 100 多项。 在国家“一带一路”历史机遇与挑战下，秉承“诚信、创新、责任、超越”的企业精神，肩负“为员工创造机会，为客户创造价值，为社会创造财富”的企业使命，继续解放思想，深化企业改革，加快转型升级步伐，以科学发展观统领全局,为中国乃至全球更多的智慧电网建设而努力奋斗。 1.评价标准中所要求的内容已在本次工作中覆盖 确认此次产品碳足迹报告符合： PAS 2050:2011《商品和服务在生命周期内的温室气体排放评价规范》 GB/T 24067-2024/ISO 14067:2018《温室气体产品碳足迹 量化要求和指南》			


2.单位产品碳足迹结果

产品功能单位	单位产品碳排放量 (KgCO ₂ eq)
1台一二次融合成套柱上断路器 (ZW32-12/T630-20、BF1)	363.1782
1套一二次融合成套环网箱 (DGHBN-12(V、C、PT) / 630-20、KE-7120-B)	1132.4604
1台配电箱 (JP)	195.2867
1台电能计量箱 (PXD1)	6.4393
系统边界“摇篮到坟墓”：原辅料获取阶段、原辅料运输阶段、生产阶段、成品运输阶段、产品处置阶段碳排放	

3.评价过程中需要特别说明的问题描述

(1) 本次产品碳足迹评价的系统边界为包括原辅料获取阶段、原辅料运输阶段、产品生产阶段、成品运输阶段、产品处置阶段。

(2) 本次产品碳足迹评价工作建立了产品生命周期模型，计算得到产品碳足迹结果。

编制	甘智勇	签名	
组内职务			
组长	甘智勇	签名	
组员	付绍锋	签名	
组员		签名	

目 录

摘要	1
1 产品碳足迹（CFP）介绍	3
2 企业及产品介绍	4
2.1 企业介绍	4
2.2 厂区布局	5
2.3 产品介绍	6
2.3.2 产品工艺流程	6
2.3.3 产品图片	8
3 目标与范围定义	9
3.1 评价目的	9
3.2 评价范围	9
3.2.1 功能单位	9
3.2.3 分配原则	11
3.2.4 取舍准则	11
3.2.5 相关假设和限制	11
3.2.6 影响类型和评价方法	12
3.2.7 数据来源	12
3.2.8 数据质量要求	12
4 数据收集	14
4.1 数据收集说明	14
4.2 活动水平数据	14
4.3 排放因子数据	17

5 碳足迹计算	18
5.1 计算方法	18
5.2 计算结果	18
5.3 不确定性分析	22
6 改进建议	23
6.1 改进建议	23
附件	24
附件 1：本公司 2024 年度温室气体报告核查组专家名单	24

摘要

本评价的目的是以生命周期评价方法为基础,采用 PAS 2050:2011《商品和服务在生命周期内的温室气体排放评价规范》;

GB/T 24067-2024/ISO 14067:2018《温室气体产品碳足迹 量化要求和指南》为标准,计算得到一二次融合成套柱上断路器(ZW32-12/T630-20、BF1)、一二次融合成套环网箱(DGHBN-12(V、C、PT)/630-20、KE-7120-B)、配电箱(JP)、电能计量箱(PXD1)产品的碳足迹。

为了满足碳足迹第三方认证以及与各相关方沟通的需求,本评价的功能单位定义为:1台一二次融合成套柱上断路器(ZW32-12/T630-20、BF1)、1套一二次融合成套环网箱(DGHBN-12(V、C、PT)/630-20、KE-7120-B)、1台配电箱(JP)、1台电能计量箱(PXD1)。评价的系统边界定义为全生命周期产品碳足迹,系统边界为原辅料获取阶段、原辅料运输阶段、产品生产阶段、成品运输阶段、产品处置阶段。

评价得到:

一二次融合成套柱上断路器(ZW32-12/T630-20、BF1)“原辅料获取阶段、原辅料运输阶段、产品生产阶段、成品运输阶段、产品处置阶段”的碳足迹值为363.1782 KgCO₂ eq,原辅料获取阶段碳排放为24.4508KgCO₂eq (6.73%),原辅料运输阶段碳排放为283.061 KgCO₂ eq (77.94%),生产阶段碳排放为5.287 KgCO₂eq (1.46%),成品运输阶段37.1696 KgCO₂ eq (10.23%),产品处置阶段13.2098 KgCO₂ eq (3.64%);

一二次融合成套环网箱(DGHBN-12(V、C、PT)/630-20、KE-7120-B)“原辅料获取阶段、原辅料运输阶段、产品生产阶段、成品运输阶段、产品处置阶段”的碳足迹值为1132.4604 KgCO₂ eq,原辅料获取阶段碳排放为189.2505 KgCO₂eq (16.71%),原辅料运输阶段碳排放为226.2488 KgCO₂ eq (19.98%),生产阶段碳排放为94.2203 KgCO₂eq (8.32%),成品运输阶段292.4964KgCO₂ eq (25.83%),产品处置阶段330.2444 KgCO₂ eq (29.16%);

配电箱(JP)“原辅料获取阶段、原辅料运输阶段、产品生产阶段、成品运输阶段、产品处置阶段”的碳足迹值为195.2867 KgCO₂ eq,原辅料获取阶段碳排放

为 39.0592 KgCO₂eq (20.00%)，原辅料运输阶段碳排放为 60.8057 KgCO₂ eq (31.14%)，生产阶段碳排放为 10.8467 KgCO₂eq (5.55%)，成品运输阶段 50.322 KgCO₂ eq (25.77%)，产品处置阶段 34.2531 KgCO₂ eq (17.54%)；

电能计量箱 (PXD1) “原辅料获取阶段、原辅料运输阶段、产品生产阶段、成品运输阶段、产品处置阶段”的碳足迹值为 6.4393 KgCO₂ eq，原辅料获取阶段碳排放为 4.2798 KgCO₂eq (66.46%)，原辅料运输阶段碳排放为 0.0022 KgCO₂ eq (0.03%)，生产阶段碳排放为 1.661 KgCO₂eq (25.79%)，成品运输阶段 0.2925 KgCO₂ eq (4.54%)，产品处置阶段 0.2038 KgCO₂ eq (3.16%)；

评价过程中，数据质量被认为是最重要的考虑因素之一。本次数据收集和选择的指导原则是：数据尽可能具有代表性，主要体现在生产商、技术、地域、时间等方面。本报告采用了企业的合格供应商环评报告，同行业环保报告，企业的实际数据建立了产品生命周期模型，并计算得到产品碳足迹结果。生命周期评价的主要活动水平数据来源于企业现场调研的初级数据，背景数据来自发改委发布的《工业其他行业企业温室气体核算方法与报告指南（试行）》、《陆上交通运输企业温室气体核算方法与报告指南（试行）》等规定的缺省值。

1 产品碳足迹（CFP）介绍

近年来，温室效应、气候变化已成为全球关注的焦点，“碳足迹”也越来越广泛地为全世界所使用。碳足迹通常分为项目层面、组织层面、产品层面这三个层面。产品碳足迹（Carbon Footprint of a Product, CFP）是指衡量某个产品在其生命周期各阶段的温室气体排放量总和，即从原辅材料获取、原辅材料运输、产品生产、产品运输、产品使用、废弃处置等阶段等多个阶段的各种温室气体排放的累加。温室气体包括二氧化碳（CO₂）、甲烷（CH₄）、氧化亚氮（N₂O）、氢氟碳化物（HFC）和全氟化碳（PFC）等。碳足迹的计算结果用二氧化碳当量（CO₂eq）表示。全球变暖潜值（Global Warming Potential, 简称 GWP），即各种温室气体的二氧化碳当量值，通常采用联合国政府间气候变化专家委员会（IPCC）提供的值，目前这套因子（特征化因子）在全球范围广泛适用。

产品碳足迹计算只包含一个完整生命周期评估（LCA）的温室气体的部分。基于 LCA 的评价方法，国际上已建立起多种碳足迹评估指南和要求，用于产品碳足迹认证，目前广泛使用的碳足迹评估标准有三种：（1）《PAS2050:2011 商品和服务在生命周期内的温室气体排放评价规范》，此标准是由英国标准协会（BSI）与碳信托公司（CarbonTrust）、英国食品和乡村事务部（Defra）联合发布，是国际上最早的、具有具体计算方法的标准，也是目前使用较多的产品碳足迹评价标准；（2）《温室气体核算体系：产品寿命周期核算与报告标准》，此标准是由世界资源研究所（World Resources Institute, 简称 WRI）和世界可持续发展工商理事会（World Business Council for Sustainable Development, 简称 WBCSD）发布的产品和供应链标准；（3）GB/T 24067-2024/ISO 14067:2018《温室气体产品碳足迹 量化要求和指南》，此标准以 PAS2050 为种子文件，由国际标准化组织（ISO）编制发布。产品碳足迹核算标准的出现目的是建立一个一致的、国际间认可的评估产品碳足迹的方法。

2 企业及产品介绍

2.1 企业介绍

登高电气有限公司始建于 1996 年，总部位于乐清经济开发区，经过二十多年的奋斗，已发展成为集研发、设计、制造、贸易和服务于一体的无区域的现代化企业。

公司以“打造科技型、创新型的实力企业”为发展战略，依靠具有自主知识产权的核心技术，专注于中高压电气制造领域的开拓，产品广泛应用于国家电网、南方电网、电厂、中石化、中石油、水电、冶金、煤炭、铁路、交通、通信及城市基础建设等领域，作为中高压电力产品系统服务商，登高电气承担和完成一大批国内重大工程项目，助推我国智能电网技术引领世界。

公司坚持“质量立企、科技兴企、品牌营销、和谐发展”的经营理念，不断加大研发投入，全面推进产品技术转型升级，与中国农业大学、中国计量大学、南京工业大学、哈尔滨工业大学、西安交通大学等国内知名高校和研究机构建立了广泛的合作关系，并取得了诸多开创性科研成果。公司先后荣获国家高新技术企业、浙江省企业研究院、浙江省企业技术中心、浙江省工业设计中心、浙江省博士后工作站、浙江省高新技术企业研究开发中心、国家专精特新“小巨人”企业、温州市绿色低碳工厂等一系列荣誉。公司通过质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系认证；产品均获得国家认可“3C”和“试验报告”等相关证书，取得国家授权专利 100 多项。

在国家“一带一路”历史机遇与挑战下，秉承“诚信、创新、责任、超越”的企业精神，肩负“为员工创造机会，为客户创造价值，为社会创造财富”的企业使命，继续解放思想，深化企业改革，加快转型升级步伐，以科学发展观统领全局，为中国乃至全球更多的智慧电网建设而努力奋斗。



浙江省温州市乐清市乐清经济开发区纬七路 268 号 企业概貌



浙江省温州市乐清市乐清经济开发区浦南三路 266 号 B 幢 企业概貌

2.2 厂区布局

/

2.3 产品介绍

2.3.1.1 一二次融合成套柱上断路器简介

一二次融合成套柱上断路器是将一次开关设备（断路器本体）与二次监测控制设备（如保护终端、通信模块）深度整合的配网自动化核心设备，主要用于 10kV 及以下架空配电线路的故障切除与灵活控制；

2.3.1.1.1 产品功能

1. 基础通断控制功能；
2. 核心故障保护功能；
3. 自动化监测与数据采集功能；
4. 远程通信与“四遥”功能；
5. 辅助保障功能；

2.3.1.2 一二次融合成套环网箱简介

一二次融合成套环网箱是专为 10kV 配网环网供电或辐射式供电设计，将一次开关设备（负荷开关 / 断路器）与二次监测控制设备（自动化终端、通信模块）深度集成的成套设备，核心作用是实现配网线路的灵活供电、故障隔离与远程自动化运维；

2.3.1.2.1 产品功能

- 1、基础供电与灵活配电功能；
- 2、故障快速保护与隔离功能；
- 3、全维度监测与数据采集功能；
- 4、远程自动化“四遥”运维功能；
- 5、辅助保障与运维便利功能；

2.3.1.3 配电箱简介

配电箱是配电系统的末端核心设备，主要作用是将上级电源（如配电柜、环网箱）的电能分配到下游用电设备，并对线路和设备进行过载、短路、漏电等保护，同时方便查看和管理用电状态；

2.3.1.3.1 产品功能

- 1、电能分配;
- 2、故障保护;
- 3、状态监测与管理;
- 4、安全隔离;

2.3.1.4 电能计量箱简介

电能计量箱是专门用于安装电能计量装置（如电能表），实现对用户或用电设备电能消耗精准计量的成套设备，核心作用是保障电能计量的准确性、安全性和防窃电性，同时为用电计费与管理提供数据支撑；

2.3.1.4.1 产品功能

- 1、精准电能计量;
- 2、安全防护;
- 3、数据采集与传输（智能型）;
- 4、用电管理辅助;

2.3.2 产品工艺流程

一二次融合成套柱上断路器（ZW32-12/T630-20、BF1）：

原材料→检验→入库→装配→主回路电阻测试 → 安装调整 → 外观检查→ 整体试验
检验→包装入库；

一二次融合成套环网箱（DGHBN-12(V、C、PT) / 630-20、KE-7120-B）：

原材料→检验→元器件安装→紫铜棒测量及安装→壳体气箱焊接封箱→气箱检漏并充气→二次接线→通电调试→检验→包装入库；

配电箱（JP）：

原材料→检验→元器件安装→铜排测量→铜排安装→二次接线→通电调试→检验→包装入库


电能计量箱（PXD1）：

原材料→检验→元器件安装→一次导线接线→二次接线→通电调试→检验→包装入库；

2.3.3 产品图片




一二次融合成套柱上断路器（ZW32-12/T630-20、BF1）



一二次融合成套环网箱（DGHBN-12(V、C、PT) / 630-20、KE-7120-B）



配电箱（JP）



电能计量箱（PXD1）

3 目标与范围定义

3.1 评价目的

本评价的目的是根据 PAS 2050:2011《商品和服务在生命周期内的温室气体排放评价规范》；

GB/T 24067-2024/ISO 14067:2018《温室气体产品碳足迹 量化要求和指南》标准的要求，科学地评估一二次融合成套柱上断路器（ZW32-12/T630-20、BF1）、一二次融合成套环网箱（DGHBN-12(V、C、PT) / 630-20、KE-7120-B）、配电箱（JP）、电能计量箱（PXD1）的碳足迹。为企业自身的产品设计、物料采购、生产管控等提供可靠的碳排放信息，同时也为企业建立碳中和品牌，践行国家“绿色制造”战略等做好准备。评价的结果将为认证方、企业、产品设计师、采购商及消费者的有效沟通提供合适的方式。评价结果面向的沟通群体有：第三方认证机构，登高电气有限公司内部的管理人员、生产管理人员、采购人员，以及企业的外部利益相关者，如原材料供应商、政府部门和环境非政府组织等。

评价获得的数据信息还可用于以下目的：

- (1) 产品生态设计/绿色设计
- (2) 同类产品对标
- (3) 绿色采购和供应链决策
- (4) 为实现产品“碳中和”提供数据依据

3.2 评价范围

本项目明确了评价对象的功能单位、系统边界、分配原则、取舍原则、相关假设和原则、影响类型和评价方法、数据库和数据质量要求等，在下文分别予以详细说明。

3.2.1 功能单位

为方便输入/输出的量化，以及后续企业披露产品的碳足迹信息，或将本评价结果与其他产品的环境影响做对比，本评价声明功能单位定义为：1 台一二次融合成套柱上断路器（ZW32-12/T630-20、BF1）、1 套一二次融合成套环网箱（DGHBN-12(V、C、PT) / 630-20、KE-7120-B）、1 台配电箱（JP）、1 台电能计量箱（PXD1）。

3.2.2 系统边界

本次评价的系统边界从原材料获取阶段到产品处置阶段，涵盖了原辅料获取阶段、原辅料运输阶段、生产阶段、成品运输、产品处置等阶段。一二次融合成套柱上断路器（ZW32-12/T630-20、BF1）、一二次融合成套环网箱（DGHBN-12(V、C、PT) / 630-20、KE-7120-B）、配电箱（JP）、电能计量箱（PXD1）产品从“摇篮到坟墓”各阶段包含及不包含的过程如表 3.1 所示。系统边界如图 3.1 所示。

表 3.1 各阶段包含的过程

阶段类型	包含的过程	未包含的过程
原辅料获取阶段	真空管、操作机构、辅助开关、真空灭弧室、导电夹、软连接、绝缘筒、导电杆、绝缘拉杆、电流互感器、电压传感器、出线座、插座、接线端子、配电自动化终端、热轧钢板、角钢、标准件、绝缘护套、气压表、套管、断路器、负荷开关、操作机构、电流互感器、电压互感器、欧式后接避雷器、故障指示器、欧式前接头、电缆、电源模块、电池、电磁锁、带电显示器、断路器附件、顶扩丁字接头、DTU、塑壳漏电断路器、交流塑壳断路器、熔断式隔离开关、熔断体、转接器、封闭挂接母线（铜排）、工装母线夹、末端盖、母线盖、展开式连接夹、J 垫高块、微型断路器、浪涌保护器、智能电容器、电流互感器、电流表、避雷器、行程开关、接线盒、计量表箱等获取	包材获取过程
原辅料运输阶段	真空管、操作机构、辅助开关、真空灭弧室、导电夹、软连接、绝缘筒、导电杆、绝缘拉杆、电流互感器、电压传感器、出线座、插座、接线端子、配电自动化终端、热轧钢板、角钢、标准件、绝缘护套、气压表、套管、断路器、负荷开关、操作机构、电流互感器、电压互感器、欧式后接避雷器、故障指示器、欧式前接头、电缆、电源模块、电池、电磁锁、带电显示器、断路器附件、顶扩丁字接头、DTU、塑壳漏电断路器、交流塑壳断路器、熔断式隔离开关、熔断体、转接器、封闭挂接母线（铜排）、工装母线夹、末端盖、母线盖、展开式连接夹、J 垫高块、微型断路器、浪涌保护器、智能电容器、电流互感器、电流表、避雷器、行程开关、接线盒、计量表箱等运输	包材运输过程
生产阶段	浙江省温州市乐清市乐清经济开发区纬七路 268 号厂区内生产一二次融合成套柱上断路器（ZW32-12/T630-20、BF1）、一二次融合成套环网箱（DGHBN-12(V、C、PT) / 630-20、KE-7120-B）、配电箱（JP）、电能计量箱（PXD1）生产阶段	电镀、喷塑过程
成品运输	柴油运输	/
产品处置	电力	/




图 3.2: 产品系统边界示意图

3.2.3 分配原则

许多流程通常不只一个功能或输出，流程的环境负荷需要分配到不同的功能和输出中，当前有不同的方式来完成分配，主要有：（1）避免分配；（2）扩大系统边界；（3）以物理因果关系为基准分配环境负荷；（4）使用社会经济学分配基准。

由于各车间用电量未按产品及工序分开统计，因此本评价根据实际情况采用以产品产量等物理因果关系为基准来进行分配。

3.2.4 取舍准则

此次评价采用的取舍规则具体如下：

（1）基于产品投入的比例：舍去质量或能量投入小于 1% 的产品/能量投入，但总的舍去产品投入比例不超过 5%。但是对于质量虽小，但生命周期环境影响大的物质，则不可以舍弃，例如黄金、白银等。

（2）基于环境影响的比重：以类似投入估算，排除实际影响较小的原料。对于任何类别影响，如果相同影响在一个过程/活动的总和小于 1%，则此过程可从系统边界中舍去。

（3）忽略生产设备、厂房、生活设施等。

3.2.5 相关假设和限制

在生命周期评价过程中，会出现数据缺失或情景多样化的情况，生命周期评价执行者需要明确相关假设和限制。

本报告所有原辅材料和能源等消耗都关联了上游数据，部分消耗的上游数据采用

近似替代的方式处理。

3.2.6 影响类型和评价方法

基于评价目标的定义，本次评价只选择了全球变暖这一种影响类型，并对产品全生命周期的全球变暖潜值（GWP）进行了分析，因为 GWP 是用来量化产品碳足迹的环境影响指标。

评价过程中统计了各种温室气体，本次核查主要包括二氧化碳（CO₂）。并且采用了 IPCC 第五次评估报告（2021 年）提出的方法来计算产品全生产周期的 GWP 值。该方法基于 100 年时间范围内其他温室气体与二氧化碳相比得到的相对辐射影响值，即特征化因子，此因子用来将其他温室气体的排放量转化为 CO₂ 当量（CO₂eq）。

3.2.7 数据来源

本评价过程中使用到的数据来源于企业的台账，记账凭证，供应商资质信息等。本次评价选用的数据在国内外 LCA 研究中被高度认可和广泛应用。

3.2.8 数据质量要求

为满足数据质量要求，在本评价中主要考虑了以下几个方面：

数据完整性：依据取舍原则。

数据准确性：实景数据的可靠性及分配原则的合理性。

数据代表性：生产商、技术、地域以及时间上的代表性。

模型一致性：采用的方法和系统边界一致性的程度。

为了满足上述要求，并确保计算结果的可靠性，在评价过程中优先选择来自生产商和供应商直接提供的初级数据，以及企业自身统计的初级数据。本评价在进行了企业现场数据的调查、收集和整理工作。当初级数据不可得时，尽量选择代表区域平均和特定技术条件下的次级数据，次级数据大部分选择来自相关行业企业温室气体核算方法与报告指南的缺省值；当目前数据库中没有完全一致的次级数据时，采用近似替代的方式选择相近的数据。

数据库的数据经过严格审查，并广泛应用于国内国际上的 LCA 研究。各个数据集和数据质量将在第 4 章对每个过程介绍时详细说明。

备注：初级数据和次级数据界定

初级数据：通过直接测量或基于直接测量计算得到的过程\或活动的量化值。注释

1;原始数据不一定来自所研究的产品系统(3.3.2),因为原始数据可能与研究的不同但可比较的产品系统相关。注释2:原始数据可包括温室气体排放因子(3.2.7)和/或温室气体活动数据(定义见GB/T 24067-2024/ISO 14067:2018,3.6.1,3.6.2,3.6.3)

次级数据:不符合原始数据(3.1.6.1)要求的数据。注释1:次级数据可包括数据库和出版文献的数据、国家数据库中的默认排放因子、计算数据估计或其他经主管当局审定的代表性数据。

注释2:次级数据可包括从代理进程或估计中获得的数据。

4 数据收集

4.1 数据收集说明

根据标准的要求，三信国际检测认证有限公司组建了碳足迹评价工作组，对一二次融合成套柱上断路器（ZW32-12/T630-20、BF1）、一二次融合成套环网箱（DGHBN-12(V、C、PT) / 630-20、KE-7120-B）、配电箱（JP）、电能计量箱（PXD1）的碳足迹进行了调研。

工作组对产品碳足迹的数据收集工作分为前期准备、确定工作方案和范围、现场走访、查阅文件、后期沟通等过程。前期准备及现场走访主要是了解产品基本情况、生产工艺流程及原材料供应商等信息，并调研和收集部分原始数据。收集的数据主要包括企业的生产报表、财务数据等，以保证数据的完整性和准确性。查阅文件及后期反复沟通以排除理解偏差造成的结果不准确。本次评价的数据统计周期为 2024 年 01 月 01 日-2024 年 12 月 31 日。数据代表了一二次融合成套柱上断路器（ZW32-12/T630-20、BF1）、一二次融合成套环网箱（DGHBN-12(V、C、PT) / 630-20、KE-7120-B）、配电箱（JP）、电能计量箱（PXD1）的平均生产水平。

产品碳足迹的数据收集需要考虑活动水平数据、排放因子数据和全球增温潜势（GWP）。活动水平数据是指产品在生命周期中的所有量化数据（包括物质的输入、输出，能源使用，交通等方面）。排放因子数据是指单位活动水平数据排放的温室气体数量。利用排放因子数据，可以将活动水平数据转化为温室气体排放量，如：电力排放因子数据来源：2024 年 12 月 20 日，生态环境部、国家统计局关于发布 2022 年电力二氧化碳排放因子的公告，后续将及时更新和定期发布电力二氧化碳排放因子。

活动水平数据来自企业工作人员收集提供，对收集到的数据工作组通过企业自身的生产报表和财务数据进行了审核。排放因子数据来自相关行业企业温室气体核算方法与报告指南的缺省值查询。

4.2 活动水平数据

生产 1 台一二次融合成套柱上断路器（ZW32-12/T630-20、BF1）、1 套一二次融合成套环网箱（DGHBN-12(V、C、PT) / 630-20、KE-7120-B）、1 台配电箱（JP）、1 台电能计量箱（PXD1）产品全生命周期各阶段的具体活动水平数据如下：

生命周期阶段		活动数据		排放因子	温室气体量 (KgCO ₂ /台)
原材料获取		电力	34.10 KWH	0.5366	24.4508
		天然气	0.18 标准 m³	0.0555	
		/		/	/
生产		电力	3 KWH	0.5366	5.2870
		汽油	0.0009 Kg	0.0679	
		柴油	0.2545 Kg	0.0726	
运输/交付	原材料运输	柴油	90 Kg	0.0726	283.0610
		汽油	/Kg	0.0679	
	成品运输	柴油	11.8121 Kg	0.0726	37.1696
		/	/ Kg	0.0679	
	仓储	/		/	/
使用		/		/	/
生命末期		电力	24.6176	0.5366	13.2098

表 4.2.1 一二次融合成套柱上断路器 (ZW32-12/T630-20、BF1) 生命周期碳排放清单说明

生命周期阶段		活动数据		排放因子	温室气体量 (KgCO ₂ /台)
原材料获取		电力	309.03 KWH	0.5366	189.2506
		天然气	0.09 标准 m³	/	
		/		/	/
生产		电力	3.00 KWH	0.5366	94.2203
		汽油	0.0237 Kg	0.0679	
		柴油	6.48 Kg	0.0726	
运输/交付	原材料运输	柴油	72 Kg	0.0726	226.2488
		汽油	/Kg	0.0679	
	成品运输	柴油	93.00 Kg	0.0726	292.4964
		/	/ Kg	0.0679	
	仓储	/		/	/
使用		/		/	/
生命末期		电力	615.4387	0.5366	3302.4440

表 4.2.2 一二次融合成套环网箱 (DGHBN-12(V、C、PT) / 630-20、KE-7120-B) 生命周期碳排放清单说明

生命周期阶段		活动数据		排放因子	温室气体量 (KgCO ₂ /台)
原材料获取		电力	72.79 KWH	0.5366	39.0592
		/	/	/	/
		/		/	/
生产		电力	2.97 KWH	0.5366	10.8467
		汽油	0.0024 Kg	0.0679	
		柴油	0.6467 Kg	0.0726	
运输/交付	原材料运输	柴油	72 Kg	0.0726	226.2488
		汽油	/Kg	0.0679	
	成品运输	柴油	16.00 Kg	0.0726	50.3220
		/	/ Kg	0.0679	
	仓储	/		/	/
使用		/		/	/
生命末期		电力	63.8336	0.5366	34.2531

表 4.2.3 配电箱 (JP) 生命周期碳排放清单说明

生命周期阶段		活动数据		排放因子	温室气体量 (KgCO ₂ /台)
原材料获取		电力	7.98 KWH	0.5366	4.2798
		/	/	/	/
		/		/	/
生产		电力	2.98 KWH	0.5366	1.6610
		汽油	0.0000 Kg	0.0679	
		柴油	0.0043 Kg	0.0726	
运输/交付	原材料运输	柴油	0.0001 Kg	0.0726	0.0022
		汽油	/Kg	0.0679	
	成品运输	柴油	0.0930 Kg	0.0726	0.2925
		/	/ Kg	0.0679	
	仓储	/		/	/
使用		/		/	/
生命末期		电力	0.3798	0.5366	0.2038

表 4.2.4 电能计量箱（PXD1）生命周期碳排放清单说明

4.3 排放因子数据

一二次融合成套柱上断路器（ZW32-12/T630-20、BF1）、一二次融合成套环网箱（DGHBN-12(V、C、PT) / 630-20、KE-7120-B）、配电箱（JP）、电能计量箱（PXD1）产品生命周期各阶段“摇篮到坟墓”的具体排放因子数据来源，具体为排放因子数据来自《工业其他行业企业温室气体核算方法与报告指南（试行）》、《陆上交通运输企业温室气体核算方法与报告指南（试行）》的缺省值查询。电力排放因子数据来源：2024 年 12 月 20 日，生态环境部、国家统计局关于发布 2022 年电力二氧化碳排放因子的公告，为落实《关于加快建立统一规范的碳排放统计核算体系实施方案》相关要求，生态环境部、国家统计局组织计算了 2022 年全国、区域和省级电力平均二氧化碳排放因子，全国电力平均二氧化碳排放因子（不包括市场化交易的非化石能源电量），以及全国化石能源电力二氧化碳排放因子，供核算电力消费的二氧化碳排放量时参考使用。2022 年全国电力平均二氧化碳排放因子为 0.5366kgCO₂/kWh。后续将及时更新和定期发布电力二氧化碳排放因子。

5 碳足迹计算

5.1 计算方法

产品碳足迹是计算整个产品全生命周期中各阶段所有活动水平、排放因子之和。计算公式如下：

$$E = E_{\text{原材料获取}} + E_{\text{原材料运输}} + E_{\text{产品生产}} + E_{\text{产品运输}} + E_{\text{产品处置}}$$

其中：

E：产品碳足迹，单位为二氧化碳当量/吨(tCO₂e/t)或千克二氧化碳当量(kgCO₂e)；

E 原材料获取：原材料获取阶段的碳足迹，单位为二氧化碳当量/吨(tCO₂e/t)或千克二氧化碳当量(kgCO₂e)；

E 原材料运输：原材料运输环节产生的碳排放总量，单位为二氧化碳当量/吨(tCO₂e/t)或千克二氧化碳当量(kgCO₂e)；

E 产品生产：生产加工和装配阶段的碳足迹，单位为二氧化碳当量/吨(tCO₂e/t)或千克二氧化碳当量(kgCO₂e)；

E 产品运输：运输阶段的碳足迹，包括现场组立过程，单位为二氧化碳当量/吨(tCO₂e/t)或千克二氧化碳当量(kgCO₂e)；

E 产品处置：使用处置阶段的碳足迹，包括现场使用年限周期内排放、报废处置过程，单位为二氧化碳当量/吨(tCO₂e/t)或千克二氧化碳当量(kgCO₂e)；


5.2 计算结果

登高电气有限公司生产的 1 台一二次融合成套柱上断路器（ZW32-12/T630-20、BF1），从原材料获取到产品处置阶段生命周期碳足迹为 363.1782 KgCO₂eq。各生命周期阶段的温室气体排放情况如表 5.2.1-1 和图 5.2.1-2 所示。

生命周期阶段	碳足迹/(KgCO ₂ eq/台)	百分比/%
原材料获取	24.4508	6.73%
运输（原材料运输）	283.061	77.94%
生 产	5.287	1.46%
运输(成品交付)	37.1696	10.23%
生命末期（产品处置）	13.2098	3.64%
总 计	363.1782	100%

表 5.2.1-1 一二次融合成套柱上断路器（ZW32-12/T630-20、BF1）产品生命周期各阶段

碳排放情况




登高电气有限公司生产的 1 套一二次融合成套环网箱（DGHBN-12(V、C、PT) / 630-20、KE-7120-B），从原材料获取到产品处置阶段生命周期碳足迹为 1132.4604 KgCO₂eq。各生命周期阶段的温室气体排放情况如表 5.2.1-1 和图 5.2.1-2 所示。

生命周期阶段	碳足迹/(KgCO ₂ eq/套)	百分比/%
原材料获取	189.2505	16.71%
运输（原材料运输）	226.2488	19.98%
生 产	94.2203	8.32%
运输(成品交付)	292.4964	25.83%
生命末期（产品处置）	330.2444	29.16%
总 计	1132.4604	100%

表 5.2.1-1 一二次融合成套环网箱（DGHBN-12(V、C、PT) / 630-20、KE-7120-B）产品


生命周期各阶段碳排放情况



登高电气有限公司生产的 1 台配电箱 (JP)，从原材料获取到产品处置阶段生命周期碳足迹为 195.2867 KgCO₂eq。各生命周期阶段的温室气体排放情况如表 5.2.1-1 和图 5.2.1-2 所示。

生命周期阶段	碳足迹/(KgCO ₂ eq/台)	百分比/%
原材料获取	39.0592	20.00%
运输 (原材料运输)	60.8057	31.14%
生 产	10.8467	5.55%
运输 (成品交付)	50.322	25.77%
生命末期 (产品处置)	34.2531	17.54%
总 计	195.2867	100%


表 5.2.1-1 配电箱 (JP) 产品生命周期各阶段碳排放情况



登高电气有限公司生产的 1 台配电箱 (JP), 从原材料获取到产品处置阶段生命周期碳足迹为 195.2867 KgCO₂eq。各生命周期阶段的温室气体排放情况如表 5.2.1-1 和图 5.2.1-2 所示。

生命周期阶段	碳足迹/(KgCO ₂ eq/台)	百分比/%
原材料获取	39.0592	20.00%
运输 (原材料运输)	60.8057	31.14%
生 产	10.8467	5.55%
运输 (成品交付)	50.322	25.77%
生命末期 (产品处置)	34.2531	17.54%
总 计	195.2867	100%


表 5.2.1-1 配电箱 (JP) 产品生命周期各阶段碳排放情况



登高电气有限公司生产的 1 台电能计量箱 (PXD1), 从原材料获取到产品处置阶段生命周期碳足迹为 6.4393 KgCO₂eq。各生命周期阶段的温室气体排放情况如表 5.2.1-1 和图 5.2.1-2 所示。

生命周期阶段	碳足迹/(KgCO ₂ eq/台)	百分比/%
原材料获取	4.2798	66.46%
运输 (原材料运输)	0.0022	0.03%
生 产	1.661	25.80%
运输 (成品交付)	0.2925	4.54%
生命末期 (产品处置)	0.2038	3.17%
总 计	6.4393	100%

表 5.2.1-1 电能计量箱 (PXD1) 产品生命周期各阶段碳排放情况



5.3 不确定性分析

不确定性的主要来源为活动水平数据存在测量误差和统计误差。减少不确定性的方法主要有：

使用准确率较高的活动水平数据；

对每一阶段的数据跟踪监测，提高活动水平数据的准确性。

6 改进建议

6.1 改进建议

一二次融合成套柱上断路器（ZW32-12/T630-20、BF1）、一二次融合成套环网箱（DGHBN-12(V、C、PT) / 630-20、KE-7120-B）、配电箱（JP）、电能计量箱（PXD1）从原材料获取到产品处置阶段的碳足迹评价结果，在企业可行的条件下，可考虑从以下方面加强碳足迹的管理：

（1）制定数据缺失、生产活动或报告方法发生变化时的应对措施。若仪表失灵或核算某项排放源所需的水平或排放因子数据缺失，企业应采用适当的估算方法获得相应时期缺失参数的保守替代数据。

（2）建立文档管理规范，保存、维护有关温室气体年度报告的文档和数据记录，确保相关文档在第三方核查以及向主管部门汇报时可用。

（3）建立数据的内部审核和验证程序，通过不同数据源的交叉验证、统计核算期内数据波动情况、与多年历史运行数据的比对等主要逻辑审核关系，确保活动水平数据的完整性和准确性。

（4）产品分类管控，从原材料到生产过程、成品运输进行控制。

附件

附件 1：本公司 2024 年度温室气体报告核查组专家名单

2024 年温室气体报告核查组专家名单

姓名	工作单位	中国认证认可协会 温室气体核查员证书号
甘智勇	三信国际检测认证有限公司	2024-CCAA-GHG1-1331764
付绍锋		2023-CCAA-GHG1-1276673
		/

上述专家名单，经过本企业确认并同意开展温室气体排放量核查工作，专家组成员在本公司进行了 3.0 天的数据收集、数据验证、数据计算和数据核查工作，特此证明。

企业代表(签字)：



(企业盖公章)

2025 年 10 月 24 日