

产品碳足迹报告

产品名称： 交流低压配电柜

产品规格型号： /

生产者名称： 河南川光智能电气有限公司

报告编号： T410075-02

机构名称（公章）：三信国际检测认证有限公司

报告签发日期：2025 年 11 月 17 日



企业名称	河南川光智能电气有限公司	地址	河南省南阳市卧龙区靳岗街道龙升大道与麒麟路交汇处东北角中欧产业园C24栋
法定代表人	韩卫平	联系方式	0377-63579909
授权人（联系人）	李芳	联系方式	13938970555
核算和报告依据	GB/T 24067-2024/ISO 14067:2018《温室气体产品碳足迹 量化要求和指南》；		

企业概况：

河南川光智能电气有限公司成立于 2015 年 03 月 04 日，注册地位于河南省南阳市卧龙区靳岗街道龙升大道与麒麟路交汇处东北角中欧产业园 C24 栋，法定代表人为韩卫平。经营范围包括电力自动化、输配电成套设备、变压器、在线监测设备、电缆保护管、管件、光学仪器、低压配电柜开发、生产、销售及售后服务；电气设备、电子产品、电线电缆、钢材、电力自动化及控制系统、高低压电器成套设备、机械设备、五金电料销售及售后服务；电力技术咨询服务；商务信息咨询；通信设备销售；输变电工程、电力工程（凭有效资质证核定范围开展经营）*（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。

确认此次产品碳足迹报告符合：

GB/T 24067-2024/ISO 14067:2018《温室气体产品碳足迹 量化要求和指南》；

2. 单位产品碳足迹结果

产品功能单位	单位产品碳排放量 (kgCO ₂ e/q)
1台交流低压配电柜	1716.3171
系统边界“摇篮到废弃”：原料获取及加工、运输、生产制造、仓储、成品运输阶段、产品处置阶段的碳排放	

3. 评价过程中需要特别说明的问题描述

（1）本次产品碳足迹评价的系统边界为包括原辅料获取阶段、原辅料运输阶段、产品生产阶段、成品运输阶段、产品处置阶段。

（2）本次产品碳足迹评价工作建立了产品生命周期模型，计算得到产品碳足迹结果。

编制	穆相龙	签名	穆相龙
组内职务			
组长	穆相龙	签名	穆相龙
组员	刘芳芳	签名	刘芳芳

目 录

摘要	1
1 产品碳足迹 (CFP) 介绍	2
2 企业及产品介绍	3
2.1 企业介绍	3
2.2 厂区布局	5
2.3 产品介绍	5
2.3.1 产品功能	5
2.3.2 产品工艺流程	7
2.3.3 产品图片	7
3 目标与范围定义	8
3.1 评价目的	8
3.2 评价范围	8
3.2.1 功能单位	8
3.2.2 系统边界	8
3.2.3 分配原则	9
3.2.4 取舍准则	10
3.2.5 相关假设和限制	10
3.2.6 影响类型和评价方法	10
3.2.7 数据来源	10
3.2.8 数据质量要求	10
4 数据收集	12
4.1 数据收集说明	12

4.2 活动水平数据	13
4.3 排放因子数据	13
5 碳足迹计算	14
5.1 计算方法	14
5.2 计算结果	14
5.3 不确定性分析	15
6 改进建议	16
6.1 改进建议	16
附件	17
附件 1：本公司 2024 年度温室气体报告核查组专家名单	17

摘要

本评价的目的是以生命周期评价方法为基础, 采用 PAS 2050:2011《商品和服务在生命周期内的温室气体排放评价规范》; GB/T 24067-2024/ISO 14067:2018《温室气体产品碳足迹 量化要求和指南》为标准, 计算得到交流低压配电柜的碳足迹。

为了满足碳足迹第三方认证以及与各相关方沟通的需求, 本评价的功能单位定义为: 1 台交流低压配电柜。评价的系统边界定义为全生命周期产品碳足迹, 系统边界为原辅料获取阶段、原辅料运输阶段、产品生产阶段、成品运输阶段、产品处置阶段。

评价得到: 1 台交流低压配电柜“原辅料获取阶段、原辅料运输阶段、产品生产阶段、成品运输阶段、产品处置阶段”的碳足迹值为 1716.3171 kg CO₂ eq, 原辅料获取阶段碳排放为 1675.7409 kg CO₂ eq (97.64%), 原辅料运输阶段碳排放为 4.4402 kg CO₂ eq (0.26%), 生产阶段碳排放为 6.7406 kg CO₂ eq (0.39%), 成品运输阶段 16.9499 kg CO₂ eq (0.99%), 产品处置阶段 12.4455 kgCO₂ eq (0.73%)。

评价过程中, 数据质量被认为是最重要的考虑因素之一。本次数据收集和选择的指导原则是: 数据尽可能具有代表性, 主要体现在生产商、技术、地域、时间等方面。本报告采用了企业的合格供应商环评报告, 同行业环保报告, 企业的实际数据建立了产品生命周期模型, 并计算得到产品碳足迹结果。生命周期评价的主要活动水平数据来源于企业现场调研的初级数据, 背景数据来自发改委发布的《工业其他行业企业温室气体核算方法与报告指南(试行)》、《陆上交通运输企业温室气体核算方法与报告指南(试行)》等规定的缺省值。

1 产品碳足迹（CFP）介绍

近年来，温室效应、气候变化已成为全球关注的焦点，“碳足迹”也越来越广泛地为全世界所使用。碳足迹通常分为项目层面、组织层面、产品层面这三个层面。产品碳足迹（Carbon Footprint of a Product, CFP）是指衡量某个产品在其生命周期各阶段的温室气体排放量总和，即从原辅材料获取、原辅材料运输、产品生产、产品运输、产品使用、废弃处置等阶段等多个阶段的各种温室气体排放的累加。温室气体包括二氧化碳（CO₂）、甲烷（CH₄）、氧化亚氮（N₂O）、氢氟碳化物（HFC）和全氟化碳（PFC）等。碳足迹的计算结果用二氧化碳当量（CO₂eq）表示。全球变暖潜值（Global Warming Potential, 简称 GWP），即各种温室气体的二氧化碳当量值，通常采用联合国政府间气候变化专家委员会（IPCC）提供的值，目前这套因子（特征化因子）在全球范围广泛适用。

产品碳足迹计算只包含一个完整生命周期评估（LCA）的温室气体的部分。基于 LCA 的评价方法，国际上已建立起多种碳足迹评估指南和要求，用于产品碳足迹认证，目前广泛使用的碳足迹评估标准有三种：（1）《PAS2050:2011 商品和服务在生命周期内的温室气体排放评价规范》，此标准是由英国标准协会（BSI）与碳信托公司（CarbonTrust）、英国食品和乡村事务部（Defra）联合发布，是国际上最早的、具有具体计算方法的标准，也是目前使用较多的产品碳足迹评价标准；（2）《温室气体核算体系：产品寿命周期核算与报告标准》，此标准是由世界资源研究所（World Resources Institute, 简称 WRI）和世界可持续发展工商理事会（World Business Council for Sustainable Development, 简称 WBCSD）发布的产品和供应链标准；（3）ISO 14067:2018《温室气体产品碳足迹 量化要求和指南》，此标准以 PAS2050 为种子文件，由国际标准化组织（ISO）编制发布。2024 年 8 月 23 日，中国国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会发布 GB/T 24067:2024《温室气体产品碳足迹 量化要求和指南》，2024 年 10 月 1 日实施。产品碳足迹核算标准的出现目的是建立一个一致的、国际间认可的评估产品碳足迹的方法。

2 企业及产品介绍

2.1 企业介绍

公司前身南阳川光智能电气有限公司成立于 2015 年 3 月，2023 年因发展需要更名为河南川光智能电气有限公司，公司坐落于历史文化名城河南省南阳市省级开发区龙升工业园区中欧产业园 C24 栋，注册资本 3000 万元。是一家输配电成套设备、变压器、在线监测设备、电缆保护管、低压配电柜、电气设备、电子产品、电线电缆、电力自动化及控制系统、高低压电器成套设备、机械设备研发、生产、销售及售后服务于一体的现代化智能制造企业。

公司是中国电力装备行业的优秀企业，一直致力于为国民经济和社会发展提供能源电力高端技术装备。公司主导参与了 IEC TC-8 委员会下发的多项标准的编写和研究工作，并圆满完成了 IEC/TS 62898-2、IEC/TS 62898-3-1 等多项标准的成果转化及设备制造任务。迄今为止，获得专利 3 项，科技成果 1 项，软著 5 项。

公司自成立以来，十分重视科技创新和管理体系建设，先后通过了质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、能源管理体系认证、绿色电力认证和智能制造示范工厂认证。公司于 2020 年被中华人民共和国科学技术部授予“全国科技型中小企业”称号。2023 年获得河南省工业和信息化厅“创新性中小企业”称号。2024 年被南阳市科学技术局评定为“南阳市电力系统稳定性与优化控制工程技术研究中心”。2025 年继续被河南省工业和信息化局授予“绿色工厂”“绿色供应链管理企业”“绿色产品设计”企业。

公司有一支由资深的软、硬件开发工程师以及经验丰富的工程技术人员组成的高水平的技术队伍，在产品设计、业务流程设计、解决方案的设计、实施及项目管理方面专业经验丰富，能随时向用户提供最为满意的服务。

公司建设有“产品技术中心”“产品研发中心”“数字化制造发展部”等产品研发及技术创新部门。公司与华北电力大学、中国电力科学研究院等科研院所建立了长期的合作关系，许多知名学者和电力系统资深专家多次莅临公司，对公司的产品设计、技术路线、技术创新以及产品的发展方向给予了全方位的指导。各位专家对于公司在立足于现有设备的基础上逐步向数字化、智能化高端制造企业迈进的发展规划给予了

充分的肯定，并对能够积极响应国家大力发展智能制造产业政策的举措给予了高度评价。为了促进当地高等教育与制造企业的深度融合，推进双方技术合作和公司技术人员技术思想和体系不断升级和发展，公司于 2025 年发分别与南阳理工学院智能制造学院、南阳师范学院自动化院共同设立了校企合作基地。


公司在立足于配电箱（JP 柜）、无功补偿装置、高低压开关柜、电缆分支箱、配变低压保护开关箱、电能计量箱、箱式变电站等电力成套设备专业制造的基础上，更侧重于电力高科技产品的研发。公司开发的三相不平衡装置（CGZNDSPC）系列产品，就是为治理电力系统三相不平衡而研发的。产品利用先进的电力电子技术，集成瞬时无功理论、负荷预测及自学习等多项先进的控制理论和算法，使得产品在响应速度、三相不平衡调节效果上都居于领先地位。

公司生产的配电箱（JP 柜）、无功补偿装置、开关柜、电缆分支箱、配变低压保护开关箱、电能计量箱、箱式变电站等产品均通过了 ISO9001 质量管理体系认证、国家电网公司认定的检测机构的型式试验及国家 3C 强制认证。公司产品技术成熟，工艺先进，原材料及组部件管理严格，多项技术参数优于 GB/T 7251 等多项国家标准要求，经过近年来的运行，产品质量受到了用户的好评，为国家电力事业的发展做出了贡献。

河南川光智能电气有限公司始终坚持“以市场为导向、以创新促发展”的理念，全面推进产学研体系建设，不断提升科研、试验、生产实力，发扬“学习、创新、竞争、超越”的企业精神，以雄厚的技术力量、完善的质量保证体系、细致周到的售后服务、积极向上的企业文化，为广大用户提供放心可靠的产品。



2.2 厂区布局



2.3 产品介绍

交流低压配电柜主要由断路器、交流接触器、热继电器、绝缘支撑件、壳体等组成。采用2.0mm厚冷弯型钢局部焊接拼装而成，构架上有模数25mm、50mm的安装孔，前后门板分别采用1.5，2.0mm，侧板用1.5mm厚冷轧钢板弯制焊接而成。水平母线位于柜内顶部，贯穿整个柜体。母线为铜排，表面镀锡。在受电柜、馈电柜、控制柜后门板上均安装了风机用于柜体散热。柜体四角装有吊环，便于低压成套开关设备的装卸。

2.3.1 产品功能

交流低压配电柜通常指额定电压在交流 1000V 及以下，用于接收和分配电能，并对线路进行控制、监测、保护的成套电气设备组合。它一般安装在变电站、配电室、或大型用电场所的电源入口处。其主要功能可以归纳为以下几个核心方面：

一、核心电能分配功能

进线：接收来自变压器或上一级电源的电能。

分配：通过内部的母线和分支回路，将电能安全、有序地分配到各个支路，供给不同的用电区域、楼层或大型设备（如空调、水泵、生产线等）。这是其最基本、最重要的功能。

二、关键保护功能

这是配电柜安全运行的基石，防止设备损坏和人身事故。当线路中的电流超过设备或线路的长期允许载流量时，断路器或热继电器会动作，切断电源，防止因过热引发绝缘损坏或火灾。当发生相间短路或对地短路时，回路中会产生巨大的电流。配电柜中的断路器（具备高分断能力）会瞬间（通常在毫秒级）跳闸，切断故障电路，防止事故扩大，保护整个电网和连接设备的安全。通过漏电保护器监测线路中的“漏电流”。当发生人身触电或设备绝缘不良导致漏电时，保护器会迅速切断电源，防止触电伤亡和电气火灾。当电网电压异常（如电压过低或雷击导致浪涌）时，相关保护器件会动作，保护敏感设备不被损坏。通过断路器、接触器、负荷开关等元件，可以方便地对各条供电回路进行“投运”或“停运”操作，满足日常运行管理和设备检修的需要。隔离开关或抽屉式断路器的“隔离位置”可以形成一个可见的、安全的断开点，确保在检修和维护时，后端线路与电源完全隔离，保障人员安全。

四、监测与计量功能

通过柜面上安装的仪表（或智能电力仪表），实时显示和监测电压、电流、频率、功率等关键电气参数，让运行人员掌握系统状态。集成电能表，用于测量和记录总进线或重要出线回路的电能消耗（有功电度、无功电度），为能源管理和成本核算提供依据。

3 目标与范围定义

3.1 评价目的

本评价的目的是根据 PAS 2050:2011《商品和服务在生命周期内的温室气体排放评价规范》；GB/T 24067-2024/ISO 14067:2018《温室气体产品碳足迹 量化要求和指南》标准的要求，科学地评估交流低压配电柜的碳足迹。为企业自身的产品设计、物料采购、生产管控等提供可靠的碳排放信息，同时也为企业建立碳中和品牌，践行国家“绿色制造”战略等做好准备。评价的结果将为认证方、企业、产品设计师、采购商及消费者的有效沟通提供合适的方式。评价结果面向的沟通群体有：第三方认证机构，公司内部的管理人员、生产管理人员、采购人员，以及企业的外部利益相关者，如原材料供应商、政府部门和环境非政府组织等。

评价获得的数据信息还可用于以下目的：

- (1) 产品生态设计/绿色设计
- (2) 同类产品对标
- (3) 绿色采购和供应链决策
- (4) 为实现产品“碳中和”提供数据依据

3.2 评价范围

本项目明确了评价对象的功能单位、系统边界、分配原则、取舍原则、相关假设和原则、影响类型和评价方法、数据库和数据质量要求等，在下文分别予以详细说明。

3.2.1 功能单位

为方便输入/输出的量化，以及后续企业披露产品的碳足迹信息，或将本评价结果与其他产品的环境影响做对比，本评价声明功能单位定义为：1 台交流低压配电柜。

3.2.2 系统边界

本次评价的系统边界从原材料获取阶段到产品处置阶段，涵盖了原辅料获取阶段、原辅料运输阶段、生产阶段、成品运输、产品处置等阶段。产品从“摇篮到废弃”各阶段包含及不包含的过程如表 3.1 所示。系统边界如图 3.1 所示。

表 3.1 各阶段包含的过程

阶段类型	包含的过程	未包含的过程
原辅料获取阶段	冷轧板壳体、真空断路器、电流互感器、绝缘子、铜排、导线等的获取	包装材料获取
原辅料运输阶段	冷轧板壳体、真空断路器、绝缘子电流互感器、铜排、导线的运输	包装材料运输
生产阶段	厂区内生产阶段	/
成品运输阶段	柴油运输	/
产品处置阶段	塑料、金属铜、金属铁	/




图 3.2: 产品系统边界示意图

3.2.3 分配原则

许多流程通常不只一个功能或输出，流程的环境负荷需要分配到不同的功能和输出中，当前有不同的方式来完成分配，主要有：（1）避免分配；（2）扩大系统边界；（3）以物理因果关系为基准分配环境负荷；（4）使用社会经济学分配基准。

由于各车间用电量未按产品及工序分开统计，因此本评价根据实际情况采用以产品产量等物理因果关系为基准来进行分配。

3.2.4 取舍准则

此次评价采用的取舍规则具体如下：

(1) 基于产品投入的比例：舍去质量或能量投入小于 1% 的产品/能量投入，但总的舍去产品投入比例不超过 5%。但是对于质量虽小，但生命周期环境影响大的物质，则不可以舍弃，例如黄金、白银等。

(2) 基于环境影响的比重：以类似投入估算，排除实际影响较小的原料。对于任何类别影响，如果相同影响在一个过程/活动的总和小于 1%，则此过程可从系统边界中舍去。

(3) 忽略生产设备、厂房、生活设施等。

3.2.5 相关假设和限制

在生命周期评价过程中，会出现数据缺失或情景多样化的情况，生命周期评价执行者需要明确相关假设和限制。

本报告所有原辅材料和能源等消耗都关联了上游数据，部分消耗的上游数据采用近似替代的方式处理。

3.2.6 影响类型和评价方法

基于评价目标的定义，本次评价只选择了全球变暖这一种影响类型，并对产品全生命周期的全球变暖潜值（GWP）进行了分析，因为 GWP 是用来量化产品碳足迹的环境影响指标。

评价过程中统计了各种温室气体，本次核查主要包括二氧化碳（CO₂）。并且采用了 IPCC 第五次评估报告（2021 年）提出的方法来计算产品全生产周期的 GWP 值。该方法基于 100 年时间范围内其他温室气体与二氧化碳相比得到的相对辐射影响值，即特征化因子，此因子用来将其他温室气体的排放量转化为 CO₂ 当量（CO₂eq）。

3.2.7 数据来源

本评价过程中使用到的数据来源于企业的台账，记账凭证，供应商资质信息等。本次评价选用的数据在国内外 LCA 研究中被高度认可和广泛应用。

3.2.8 数据质量要求

为满足数据质量要求，在本评价中主要考虑了以下几个方面：

数据完整性：依据取舍原则。

数据准确性：实景数据的可靠性及分配原则的合理性。

数据代表性：生产商、技术、地域以及时间上的代表性。

模型一致性：采用的方法和系统边界一致性的程度。

为了满足上述要求，并确保计算结果的可靠性，在评价过程中优先选择来自生产商和供应商直接提供的初级数据，以及企业自身统计的初级数据。本评价在进行了企业现场数据的调查、收集和整理工作。当初级数据不可得时，尽量选择代表区域平均和特定技术条台下的次级数据，次级数据大部分选择来自相关行业企业温室气体核算方法与报告指南的缺省值；当目前数据库中没有完全一致的次级数据时，采用近似替代的方式选择相近的数据。

数据库的数据经过严格审查，并广泛应用于国内国际上的 LCA 研究。各个数据集和数据质量将在第 4 章对每个过程介绍时详细说明。

备注：初级数据和次级数据界定

初级数据：通过直接测量或基于直接测量计算得到的过程\或活动的量化值。注释 1：原始数据不一定来自所研究的产品系统(3.3.2)，因为原始数据可能与研究的不同但可比较的产品系统相关。注释 2：原始数据可包括温室气体排放因子(3.2.7)和/或温室气体活动数据(定义见 GB/T 24067-2024/ISO 14067:2018, 3.6.1, 3.6.2, 3.6.3)

次级数据：不符合原始数据(3.1.6.1)要求的数据。注释 1：次级数据可包括数据库和出版文献的数据、国家数据库中的默认排放因子、计算数据估计或其他经主管当局审定的代表性数据。

注释 2：次级数据可包括从代理进程或估计中获得的数据。

4 数据收集

4.1 数据收集说明

根据标准的要求，三信国际检测认证有限公司组建了碳足迹评价工作组，对交流低压配电柜产品的碳足迹进行了调研。

工作组对产品碳足迹的数据收集工作分为前期准备、确定工作方案和范围、现场走访、查阅文件、后期沟通等过程。前期准备及现场走访主要是了解产品基本情况、生产工艺流程及原材料供应商等信息，并调研和收集部分原始数据。收集的数据主要包括企业的生产报表、财务数据等，以保证数据的完整性和准确性。查阅文件及后期反复沟通以排除理解偏差造成的结果不准确。本次评价的数据统计周期为 2024 年 01 月 01 日-2024 年 12 月 31 日。数据代表了产品的平均生产水平。

产品碳足迹的数据收集需要考虑活动水平数据、排放因子数据和全球增温潜势（GWP）。活动水平数据是指产品在生命周期中的所有量化数据（包括物质的输入、输出，能源使用，交通等方面）。排放因子数据是指单位活动水平数据排放的温室气体数量。利用排放因子数据，可以将活动水平数据转化为温室气体排放量，如：电力排放因子数据来源：2024 年 12 月 20 日，生态环境部、国家统计局关于发布 2022 年电力二氧化碳排放因子的公告，后续将及时更新和定期发布电力二氧化碳排放因子。

活动水平数据来自企业工作人员收集提供，对收集到的数据工作组通过企业自身的生产报表和财务数据进行了审核。排放因子数据来自相关行业企业温室气体核算方法与报告指南的缺省值查询。

4.2 活动水平数据

1 台交流低压配电柜产品，2024 年度产品全生命周期各阶段的具体活动水平数据如下：

生命周期阶段	排放因子	活动数据		温室气体量 (kgCO ₂ eq)
原材料获取	0.5366	电力kwh	3122.8865	1675.7409
原材料运输	0.0726	柴油kg	1.4115	4.4402
产品生产	0.5366	电力kwh	12.5617	6.7406
成品运输	0.0726	柴油kg	5.3882	16.9499
生命末期	0.5366	电力kwh	23.1933	12.4455

表 4.2.1 交流低压配电柜生命周期碳排放清单说明

4.3 排放因子数据

交流低压配电柜产品生命周期各阶段“摇篮到废弃”的具体排放因子数据来源，具体为排放因子数据来自《工业其他行业企业温室气体核算方法与报告指南（试行）》、《陆上交通运输企业温室气体核算方法与报告指南（试行）》的缺省值查询。电力排放因子数据来源：2024 年 12 月 20 日，生态环境部、国家统计局关于发布 2022 年电力二氧化碳排放因子的公告，为落实《关于加快建立统一规范的碳排放统计核算体系实施方案》相关要求，生态环境部、国家统计局组织计算了 2022 年全国、区域和省级电力平均二氧化碳排放因子，全国电力平均二氧化碳排放因子，以及全国化石能源电力二氧化碳排放因子，供核算电力消费的二氧化碳排放量时参考使用。2022 年电力二氧化碳排放因子为 0.5366kgCO₂/kWh。后续将及时更新和定期发布电力二氧化碳排放因子。

5 碳足迹计算

5.1 计算方法

产品碳足迹是计算整个产品全生命周期中各阶段所有活动水平、排放因子之和。

计算公式如下：

$$E = E_{\text{原材料获取}} + E_{\text{原材料运输}} + E_{\text{产品生产}} + E_{\text{产品运输}} + E_{\text{产品处置}}$$

其中：

E：产品碳足迹，单位为二氧化碳当量/吨(tCO₂e/t) 或千克二氧化碳当量(kgCO₂e) ；

E 原材料获取：原材料获取阶段的碳足迹，单位为二氧化碳当量/吨(tCO₂e/t)或千克二氧化碳当量 (kgCO₂e)；

E 原材料运输：原材料运输环节产生的碳排放总量，单位为二氧化碳当量/吨(tCO₂e/t)或千克二氧化碳当量(kgCO₂e)；

E 产品生产：生产加工和装配阶段的碳足迹，单位为二氧化碳当量/吨(tCO₂e/t)或千克二氧化碳当量(kgCO₂e)；

E 产品运输：运输阶段的碳足迹，包括现场组立过程，单位为二氧化碳当量/吨 (tCO₂e/t) 或千克二氧化碳当量(kgCO₂e) ；

E 产品处置：使用处置阶段的碳足迹，包括现场使用年限周期内排放、报废处置过程，单位为二氧化碳当量/吨(tCO₂e/t) 或千克二氧化碳当量 (kgCO₂e) ；

5.2 计算结果

河南川光智能电气有限公司生产的交流低压配电柜产品碳足迹是 1716.3171 kg CO₂e/台。 各生命周期阶段的温室气体排放情况如表 5.2-1 和图 5.2-2 所示。

生命周期阶段	碳足迹/(kg CO ₂ e)	百分比/%
原材料获取	1675.7409	97.64%
运输（原材料运输）	4.4402	0.26%
生 产	6.7406	0.39%
运输(成品交付)	16.9499	0.99%
生命末期（产品处置）	12.4455	0.73%
总 计	1716.3171	100.00%

表 5.2-1 交流低压配电柜产品生命周期各阶段碳排放情况




图 5.2-2 交流低压配电柜生命周期阶段碳排放分布图

5.3 不确定性分析

不确定性的主要来源为活动水平数据存在测量误差和统计误差。减少不确定性的方法主要有：

- 使用准确率较高的活动水平数据；
- 对每一阶段的数据跟踪监测，提高活动水平数据的准确性。

6 改进建议

6.1 改进建议

根据产品从原材料获取到产品处置阶段的碳足迹评价结果，在企业可行的条台下，可考虑从以下方面加强碳足迹的管理：

（1）制定数据缺失、生产活动或报告方法发生变化时的应对措施。若仪表失灵或核算某项排放源所需的水平或排放因子数据缺失，企业应采用适当的估算方法获得相应时期缺失参数的保守替代数据。

（2）建立文档管理规范，保存、维护有关温室气体年度报告的文档和数据记录，确保相关文档在第三方核查以及向主管部门汇报时可用。

（3）建立数据的内部审核和验证程序，通过不同数据源的交叉验证、统计核算期内数据波动情况、与多年历史运行数据的比对等主要逻辑审核关系，确保活动水平数据的完整性和准确性。

（4）产品分类管控，从原材料到生产过程、成品运输进行控制。选择低碳环保的原材料或组件，对供应商进行碳管理数据评审，完善完整供应链碳数据收集和信息公开。完善成品运输环节的管理，记录运输车辆的总质量、油耗、载重等参数及运输频次。

附件

附件 1: 本公司 2024 年度温室气体报告核查组专家名单

2024 年度温室气体报告核查组专家名单

姓名	工作单位	中国认证认可协会 温室气体核查员证书号
穆相龙	三信国际检测认证有限公司	2023-P1VP-1308550 2024-CCAA-GHG1-1308550
刘芳芳	三信国际检测认证有限公司	2022-CCAA-GHG1-1242000

上述专家名单, 经过本企业确认并同意开展温室气体排放量核查工作, 专家组成员在本公司进行了 2.0 天的数据收集、数据验证、数据计算和数据核查工作, 特此证明。

企业代表(签字): 李芳

