ICS 29.080.10
K 48

中华人民共和国国家标准

GB/T 12944—2011
代替 GB/T 12944.2—1991

高压穿墙瓷套管

High-voltage ceramic wall bushings

2011-07-29 发布　　2011-12-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会　发布

目　　次

前言 …… Ⅲ
1　范围 …… 1
2　规范性引用文件 …… 1
3　术语和定义 …… 1
4　运行条件、订货信息和标识 …… 1
5　结构型式 …… 1
5.1　套管基本结构型式 …… 1
5.2　套管的型号 …… 1
6　技术要求 …… 2
6.1　总体要求 …… 2
6.2　尺寸与特性 …… 2
6.3　尺寸公差 …… 2
6.4　可见电晕电压 …… 3
6.5　爬电距离等级 …… 3
7　试验要求 …… 3
7.1　总体要求 …… 3
7.2　可见电晕电压试验(型式试验) …… 3
8　其他 …… 4
附录A(规范性附录)　当环境温度超过或低于+40 ℃时套管的使用 …… 17
A.1　环境最高温度+40 ℃～+60 ℃ …… 17
A.2　环境最高温度低于+40 ℃ …… 17
附录B(资料性附录)　穿墙套管安装示意图 …… 18
附录C(资料性附录)　圆铜导杆穿墙套管尺寸与特性 …… 19
C.1　尺寸特性 …… 19
C.2　套管型号说明 …… 20
C.3　安装 …… 20
附录D(资料性附录)　圆铜导杆穿墙套管安装示意图 …… 21

获取其余信息，请联系三信国际检测认证有限公司质量部王老师
电话：13525519063
邮箱：cncsit2015@163.com