

产品碳足迹报告

产品名称：计量箱、配电箱

产品规格型称：PXD2、BXD2、SXD2、JP、DFW

生产者名称：中电华骋科技有限公司

报告编号：T410135-2601

机构名称（公章）：三信国际检测认证有限公司

报告签发日期：2026年02月03日



企业名称	中电华骋科技有限公司	地址	湖北省荆门高新区·掇刀区荆潜路66号
法定代表人	文明明	联系方式	0724-2290818
授权人(联系人)	肖飞	联系方式	13797959095
核算和报告依据	GB/T 24067-2024/ISO 14067:2018《温室气体产品碳足迹 量化要求和指南》		

企业概况:

中电华骋科技有限公司成立于2013年03月06日,注册地位于荆门高新区·掇刀区荆潜路66号,法定代表人为文明明。经营范围包括一般项目:输配电及控制设备制造,智能输配电及控制设备销售,配电开关控制设备制造,配电开关控制设备销售,输变配电监测控制设备制造,输变配电监测控制设备销售,配电开关控制设备研发,电力电子元器件制造,电力电子元器件销售,电工仪器仪表制造,电工仪器仪表销售,电力设施器材制造,五金产品制造,五金产品批发,电容器及其配套设备制造,电容器及其配套设备销售,光伏设备及元器件制造,光伏设备及元器件销售,电子元器件制造,电子元器件批发,软件开发,软件销售,充电桩销售,新能源汽车换电设施销售,土石方工程施工,住房租赁,非居住房地产租赁,机械设备租赁,金属加工机械制造,机械零件、零部件加工,计算机软硬件及外围设备制造,计算机软硬件及辅助设备批发。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)许可项目:建筑劳务分包,输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)中电华骋科技有限公司对外投资1家公司。

确认此次产品碳足迹报告符合:

GB/T 24067-2024/ISO 14067:2018《温室气体产品碳足迹 量化要求和指南》;

2. 单位产品碳足迹结果

产品功能单位	单位产品碳排放量 (kgCO ₂ eq)
1台电能计量箱(BXD2(400A-10A))	60.7394
1台电能计量箱(PXD2(400A-10A))	119.5919
1台电能计量箱(SXD2(400A-10A))	485.9624
1台配电箱(JP(1250A-50A))	2875.1320
1台电缆分线箱(DFW(630A-100A)): 780.5903	780.5903

系统边界“摇篮到坟墓”:原料获取及加工、运输、生产制造、仓储、成品运输阶段、产品处置阶段的碳排放

3. 评价过程中需要特别说明的问题描述

(1)本次产品碳足迹评价的系统边界为包括原辅料获取阶段、原辅料运输阶段、产品生产阶段、成品运输阶段、产品处置阶段。

(2)本次产品碳足迹评价工作建立了产品生命周期模型,计算得到产品碳足迹结果。

编制	穆相龙	签名	穆相龙
组内职务			
组长	穆相龙	签名	穆相龙
组员	李少娟	签名	李少娟

目 录

摘要	1
1 产品碳足迹 (CFP) 介绍	3
2 企业及产品介绍	4
2.1 企业介绍	4
2.2 厂区布局	5
2.3 产品介绍	5
2.4 产品工艺流程	9
3 目标与范围定义	11
3.1 评价目的	11
3.2 评价范围	11
3.2.1 功能单位	11
3.2.2 系统边界	12
3.2.3 分配原则	12
3.2.4 取舍准则	13
3.2.5 相关假设和限制	13
3.2.6 影响类型和评价方法	13
3.2.7 数据来源	13
3.2.8 数据质量要求	14
4 数据收集	15
4.1 数据收集说明	15
4.2 活动水平数据	16
4.3 排放因子数据	18

5 碳足迹计算	19
5.1 计算方法	19
5.2 计算结果	20
5.3 不确定性分析	25
6 改进建议	26
6.1 改进建议	26
附件	27
附件 1: 本公司 2025 年度温室气体报告核查组专家名单	27

摘要

本评价的目的是以生命周期评价方法为基础,采用 PAS 2050:2011《商品和服务在生命周期内的温室气体排放评价规范》;依据 GB/T 24067-2024/ISO 14067:2018《温室气体产品碳足迹 量化要求和指南》为标准,计算得到配电箱(JP (1250A-50A))、电能计量箱(BXD2 (400A-10A))、电能计量箱(PXD2 (400A-10A))、电能计量箱(SXD2 (400A-10A))、电缆分线箱(DFW (630A-100A))的产品碳足迹。

为了满足碳足迹第三方认证以及与各相关方沟通的需求,本评价的功能单位定义为:1台配电箱(JP (1250A-50A))、1台电能计量箱(BXD2 (400A-10A))、1台电能计量箱(PXD2 (400A-10A))、1台电能计量箱(SXD2 (400A-10A))、1台电缆分线箱(DFW (630A-100A))。评价的系统边界定义为全生命周期产品碳足迹,系统边界为原辅料获取阶段、原辅料运输阶段、产品生产阶段、成品运输阶段、产品处置阶段。

评价得到:1个电能计量箱 BXD2 (400A - 10A)原辅料获取阶段、原辅料运输阶段、产品生产阶段、成品运输阶段、产品处置阶段的碳足迹值为 60.7394 kgCO₂ eq,其中原辅料获取阶段碳排放为 50.3475 kgCO₂ eq (82.89%),原辅料运输阶段碳排放为 0.2395 kgCO₂ eq (0.39%),生产阶段碳排放为 0.4648 kgCO₂ eq (0.77%),成品运输阶段为 0.4680 kgCO₂ eq (0.77%),产品处置阶段为 9.2196 kgCO₂ eq (15.18%)。

评价得到:1个电能计量箱 PXD2 (400A - 10A)原辅料获取阶段、原辅料运输阶段、产品生产阶段、成品运输阶段、产品处置阶段的碳足迹值为 119.5919 kgCO₂ eq,其中原辅料获取阶段碳排放为 97.9386 kgCO₂ eq (81.89%),原辅料运输阶段碳排放为 0.8424 kgCO₂ eq (0.70%),生产阶段碳排放为 0.8021 kgCO₂ eq (0.67%),成品运输阶段为 1.2636 kgCO₂ eq (1.06%),产品处置阶段为 18.7452 kgCO₂ eq (15.67%)。

评价得到:1个电能计量箱 SXD2 (400A - 10A)原辅料获取阶段、原辅料运输阶段、产品生产阶段、成品运输阶段、产品处置阶段的碳足迹值为 485.9624 kgCO₂ eq,其中原辅料获取阶段碳排放为 410.2365 kgCO₂ eq (84.42%),原辅料运输阶段碳排放为 1.6458 kgCO₂ eq (0.34%),生产阶段碳排放为 5.9950 kgCO₂ eq (1.23%),成品运输阶段为 4.9920 kgCO₂ eq (1.03%),产品处置阶段为 63.0931 kgCO₂ eq (12.98%)。

评价得到:1个配电箱 JP (1250A - 50A)原辅料获取阶段、原辅料运输阶段、产品

生产阶段、成品运输阶段、产品处置阶段的碳足迹值为 2875.1320 kgCO₂ eq，其中原辅料获取阶段碳排放为 2234.3093 kgCO₂ eq（77.71%），原辅料运输阶段碳排放为 12.2866 kgCO₂ eq（0.43%），生产阶段碳排放为 119.8554 kgCO₂ eq（4.17%），成品运输阶段为 18.7200 kgCO₂ eq（0.65%），产品处置阶段为 489.9608 kgCO₂ eq（17.04%）。

评价得到：1 个电缆分支箱 DFW（630A - 100A）原辅料获取阶段、原辅料运输阶段、产品生产阶段、成品运输阶段、产品处置阶段的碳足迹值为 780.5903 kgCO₂ eq，其中原辅料获取阶段碳排放为 494.4705 kgCO₂ eq（63.35%），原辅料运输阶段碳排放为 2.8548 kgCO₂ eq（0.37%），生产阶段碳排放为 176.3429 kgCO₂ eq（22.59%），成品运输阶段为 13.7280 kgCO₂ eq（1.76%），产品处置阶段为 93.1941 kgCO₂ eq（11.94%）。

评价过程中，数据质量被认为是最重要的考虑因素之一。本次数据收集和选择的指导原则是：数据尽可能具有代表性，主要体现在生产商、技术、地域、时间等方面。本报告采用了企业的合格供应商环评报告，同行业环保报告，企业的实际数据建立了产品生命周期模型，并计算得到产品碳足迹结果。生命周期评价的主要活动水平数据来源于企业现场调研的初级数据，背景数据来自发改委发布的《工业其他行业企业温室气体核算方法与报告指南（试行）》、《陆上交通运输企业温室气体核算方法与报告指南（试行）》等规定的缺省值。

1 产品碳足迹（CFP）介绍

近年来，温室效应、气候变化已成为全球关注的焦点，“碳足迹”也越来越广泛地为全世界所使用。碳足迹通常分为项目层面、组织层面、产品层面这三个层面。产品碳足迹（Carbon Footprint of a Product, CFP）是指衡量某个产品在其生命周期各阶段的温室气体排放量总和，即从原辅材料获取、原辅材料运输、产品生产、产品运输、产品使用、废弃处置等阶段等多个阶段的各种温室气体排放的累加。温室气体包括二氧化碳（CO₂）、甲烷（CH₄）、氧化亚氮（N₂O）、氢氟碳化物（HFC）和全氟化碳（PFC）等。碳足迹的计算结果用二氧化碳当量（CO₂eq）表示。全球变暖潜值（Global Warming Potential, 简称GWP），即各种温室气体的二氧化碳当量值，通常采用联合国政府间气候变化专家委员会（IPCC）提供的值，目前这套因子（特征化因子）在全球范围广泛适用。

产品碳足迹计算只包含一个完整生命周期评估（LCA）的温室气体的部分。基于LCA的评价方法，国际上已建立起多种碳足迹评估指南和要求，用于产品碳足迹认证，目前广泛使用的碳足迹评估标准有三种：（1）《PAS2050:2011 商品和服务在生命周期内的温室气体排放评价规范》，此标准是由英国标准协会（BSI）与碳信托公司（CarbonTrust）、英国食品和乡村事务部（Defra）联合发布，是国际上最早的、具有具体计算方法的标准，也是目前使用较多的产品碳足迹评价标准；（2）《温室气体核算体系：产品生命周期核算与报告标准》，此标准是由世界资源研究所（World Resources Institute, 简称WRI）和世界可持续发展工商理事会（World Business Council for Sustainable Development, 简称WBCSD）发布的产品和供应链标准；（3）ISO 14067:2018《温室气体产品碳足迹 量化要求和指南》，此标准以PAS2050为种子文件，由国际标准化组织（ISO）编制发布。2024年8月23日，中国国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会发布GB/T 24067:2024《温室气体产品碳足迹 量化要求和指南》，2024年10月1日实施。产品碳足迹核算标准的出现目的是建立一个一致的、国际间认可的评估产品碳足迹的方法。


2 企业及产品介绍

2.1 企业介绍

中电华骋科技有限公司座落于素有“荆楚门户”之称的荆门，位于湖北中部，东眺武汉，西临三峡，南望潇湘，北通川陕。荆门历史悠久，文化底蕴深厚，资源丰富，基础设施日趋完备，在湖北实施的“一带两圈”区域发展战略中，荆门处于鄂西生态文化旅游圈之内，紧邻武汉城市圈，既占“两圈”地理之便，又享“两圈”政策之利，是中西部地区经济发展极具活力的城市之一。


公司成立于 2013 年 3 月，公司占地面积 41005.98 平方米，厂房面积 13938.06 平方米，主要生产电表箱系列产品、高低压成套设备等。公司坚持创新、务实、诚信的企业精神，始终坚持以高质优价的产品赢得市场，以高效优质的服务取信于用户的经营理念。

公司自成立以来高标准要求自己，采用新技术、新工艺、行业最先进设备等措施，使企业生产能力及质量保证能力得到有效保证并通过了 3C 强制认证和 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 质量管理体系认证。公司生产的产品，能充分满足国内各地区供用电部门的技术需求，深受用户的好评。



2.2 厂区布局

生产车间平面定置图




2.3 产品介绍

电表箱系列产品经与计量器具及附件组合构成专用防窃电表箱及低压成套设备电表箱，适用于低压配电网系统分散或集中设置的计费用 400V 电能计量装置，以及室内和户外单、三相防窃电表箱的新建与更新改造工程。该产品具有较强的封闭性，对用电计量装置采用全封闭管理，满足不同进出线方位的要求。固定方式为悬挂式和嵌入式。主要措施是封闭计量回路，用于阻止窃电者触及计量装置，同时对通过二次线采用扩差法，欠压法，欠流法，移相法等手段窃电也有很好的防范作用，是首选的防窃电产品。满足安全，便于管理，方便维护，造型美观是该产品的特色，具备规范计量装置配置，提高整体性能，防范窃电全封闭管理及安装简便等基本技术功能。功能上能够满足电能表或开关元件分别装设在不同独立单元隔室，表箱内各元件和接线可直视，方便整体观察表计，开关接线，装设电能表单元间隔具有防窃功能，可做到有效防范低压配电网系统中常见的窃电方式，从而加强了计量装置自身的防护能力。

箱体采用新型复合材料 SMC 玻璃纤维增强型不饱和聚酯树脂材料，在高温高压下一次模压成型。具有防机械冲击和紫外线功能，整个箱体具有良好的阻燃性、绝缘性、防腐性，表箱表面良好的外观无气泡、裂纹、变型、毛刺及缩壁等缺陷。表箱具有良好的密封性能。

箱体材料采用进口环保非金属阻燃，抗紫外线，抗老化，耐腐蚀，抗冲击，透明度好的聚碳酸酯（PC）和 ABS（丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物）工程塑料注塑成型。箱体为全密封式，外壳坚固透明，内部布局合理，结构新颖紧凑密封性能好。上罩为弧面流线型设计，外观造型时尚新颖，精心细微的功能设置，透出人性化和个性化。箱体具有耐高温，耐老化，耐冲击，防酸雨，防潮，防腐，散热通风及抗外力破坏能力；并有良好的通风，防雨，散热，和抗外力破坏能力等功能。

表箱材料选用不锈钢板、冷轧钢板、镀锌钢板、等材料。其中不锈钢板采用无磁性（304 材质）不锈钢，单相 1 表位表箱及三相 2 表位表箱（通用型）厚度不小于 1.2mm，其余表箱厚度不小于 1.5mm；镀锌钢板材料选用 Q235 及以上等级，镀锌层质量符合 GB/T 13912 要求，镀锌钢板单相 1 表位表箱及三相 2 表位表箱（通用型）厚度不小于 1.5mm。其余表箱厚度不小于 2.0mm，箱体外表面应有保护涂覆层。金属材料的性能决定着材料的适用范围及应用的合理性。





分支箱外壳采用 S304 不锈钢材料，箱体、门体材料厚度均不应小于 2 毫米，不锈钢箱外表应抛光处理，使之不留焊痕。设于户外时，分支箱外壳防护等级为 IP44，箱顶盖应为屋脊式设计，坡顶 3 度设计，顶盖不应积水；设于户内时，分支箱外壳箱体防护等级为 IP33。满足防盗、防小动物、防水、防雨雪的要求，通风采用顶部自然拔风，箱底板和箱体内隔板应保证空气流通。



综合配电箱（以下简称综合配电柜）系三相交流 50Hz，额定电压 400V 的户外成套配电装置。作为城乡电网中 10KV 变压器对变压器的输出进行控制、补偿和计量之用。它集配变运行监测、数据采集、电能分配、漏电、过载、短路、低压防雷保护及无功补偿、电能计量、防窃电报警等多种功能于一体，具有计量准确，无功补偿效果好、功耗低、可靠性高等特点。

电路可实现负荷控制，抄表，远程维护，防窃电报警等多项功能，开关室内设有分段负荷的空气断路器；无功补偿室设有多级的无涌流长寿命动态无功补偿装置，可实现电压过零投入，电流过零切除，不产生过电压补偿方式，可实现三相共补、三相分补、三相共补+分补等多种补偿方式，由于其将电能计量及负荷分段无功补偿整合到一起，有利于实现自动化控制，便于安装，减少投资，利于在用户中推广。本综合配电柜采用 1.5mm 厚的不锈钢板制作，外壳防护等级达

到 IP44, 配电箱内电器元器件安装合理、牢固, 走线整齐、平整, 符合 GB/7251.12-2013、GB/15576-2008 等标准。




2.4 产品工艺流程


(1) 电表箱生产工艺

生产工艺流程图

明装式电表箱生产工序流程图



电表箱（配电板）生产工序流程图



(2) 配电箱、电缆分支箱、端子箱、高低压开关柜、环网柜、环网箱

外购外协件（生产用料、壳体及结构件）



电器件装配△



一次线制作及装配△



二次线制作及装配△



成品试验



入库

3 目标与范围定义

3.1 评价目的

本评价的目的是根据 PAS 2050:2011《商品和服务在生命周期内的温室气体排放评价规范》；依据 GB/T 24067-2024/ISO 14067:2018《温室气体产品碳足迹 量化要求和指南》标准的要求，科学地评估了配电箱(JP (1250A-50A))、电能计量箱(BXD2 (400A-10A))、电能计量箱(PXD2 (400A-10A))、电能计量箱(SXD2 (400A-10A))、电缆分线箱(DFW (630A-100A))所涉及原辅料获取阶段、原辅料运输阶段、生产阶段、成品运输阶段、产品处置阶段的碳排放。为企业自身的产品设计、物料采购、生产管控等提供可靠的碳排放信息，同时也为企业建立碳中和品牌，践行国家“绿色制造”战略等做好准备。评价的结果将为认证方、企业、产品设计师、采购商及消费者的有效沟通提供合适的方式。评价结果面向的沟通群体有：第三方认证机构，公司内部的管理人员、生产管理人员、采购人员，以及企业的外部利益相关者，如原材料供应商、政府部门和环境非政府组织等。

评价获得的数据信息还可用于以下目的：

- (1) 产品生态设计/绿色设计
- (2) 同类产品对标
- (3) 绿色采购和供应链决策
- (4) 为实现产品“碳中和”提供数据依据

3.2 评价范围

本项目明确了评价对象的功能单位、系统边界、分配原则、取舍原则、相关假设和原则、影响类型和评价方法、数据库和数据质量要求等，在下文分别予以详细说明。

3.2.1 功能单位

为方便输入/输出的量化，以及后续企业披露产品的碳足迹信息，或将本评价结果与其他产品的环境影响做对比，本评价声明功能单位定义为：1 台配电箱(JP (1250A-50A))、1 台电能计量箱(BXD2 (400A-10A))、1 台电能计量箱(PXD2 (400A-10A))、1 台电能计量箱(SXD2 (400A-10A))、1 台电缆分线箱(DFW (630A-100A))。

3.2.2 系统边界

本次评价的系统边界从原材料获取阶段到产品处置阶段，涵盖了原辅料获取阶段、原辅料运输阶段、生产阶段、成品运输、产品处置等阶段。产品从“摇篮到坟墓”各阶段包含及不包含的过程如表 3.1 所示。系统边界如图 3.1 所示。

阶段类型	包含的过程	未包含的过程
原辅料获取阶段	壳体（ABS、SMC、不锈钢）、塑壳断路器、隔离开关、铜排、导线、补偿装置、控制器等的获取	包装材料获取
原辅料运输阶段	壳体（ABS、SMC、不锈钢）、塑壳断路器、隔离开关、铜排、导线、补偿装置、控制器等的运输	包装材料运输
生产阶段	厂区内生产阶段	/
成品运输阶段	柴油运输	/
产品处置阶段	拆解、塑料焚烧；金属分类、压制	循环材料回收

表 3.1 各阶段包含的过程




图 3.2: 产品系统边界示意图

3.2.3 分配原则

许多流程通常不只一个功能或输出，流程的环境负荷需要分配到不同的功能和输

出中，当前有不同的方式来完成分配，主要有：（1）避免分配；（2）扩大系统边界；（3）以物理因果关系为基准分配环境负荷；（4）使用社会经济学分配基准。

由于各车间用电量未按产品及工序分开统计，因此本评价根据实际情况采用以产品产量等物理因果关系为基准来进行分配。

3.2.4 取舍准则

此次评价采用的取舍规则具体如下：

（1）基于产品投入的比例：舍去质量或能量投入小于 1% 的产品/能量投入，但总的舍去产品投入比例不超过 5%。但是对于质量虽小，但生命周期环境影响大的物质，则不可以舍弃，例如黄金、白银等。

（2）基于环境影响的比重：以类似投入估算，排除实际影响较小的原料。对于任何类别影响，如果相同影响在一个过程/活动的总和小于 1%，则此过程可从系统边界中舍去。

（3）忽略生产设备、厂房、生活设施等。

3.2.5 相关假设和限制

在生命周期评价过程中，会出现数据缺失或情景多样化的情况，生命周期评价执行者需要明确相关假设和限制。

本报告所有原辅材料和能源等消耗都关联了上游数据，部分消耗的上游数据采用近似替代的方式处理。

3.2.6 影响类型和评价方法

基于评价目标的定义，本次评价只选择了全球变暖这一种影响类型，并对产品全生命周期的全球变暖潜值（GWP）进行了分析，因为 GWP 是用来量化产品碳足迹的环境影响指标。

评价过程中统计了各种温室气体，本次核查主要包括二氧化碳（CO₂）。并且采用了 IPCC 第五次评估报告（2021 年）提出的方法来计算产品全生产周期的 GWP 值。该方法基于 100 年时间范围内其他温室气体与二氧化碳相比得到的相对辐射影响值，即特征化因子，此因子用来将其他温室气体的排放量转化为 CO₂ 当量（CO₂eq）。

3.2.7 数据来源

本评价过程中使用到的数据来源于企业的台账，记账凭证，供应商资质信息等。本次评价选用的数据在国内外 LCA 研究中被高度认可和广泛应用。

3.2.8 数据质量要求

为满足数据质量要求，在本评价中主要考虑了以下几个方面：

数据完整性：依据取舍原则。

数据准确性：实景数据的可靠性及分配原则的合理性。

数据代表性：生产商、技术、地域以及时间上的代表性。

模型一致性：采用的方法和系统边界一致性的程度。

为了满足上述要求，并确保计算结果的可靠性，在评价过程中优先选择来自生产商和供应商直接提供的初级数据，以及企业自身统计的初级数据。本评价在进行了企业现场数据的调查、收集和整理工作。当初级数据不可得时，尽量选择代表区域平均和特定技术条件下的次级数据，次级数据大部分选择来自相关行业企业温室气体核算方法与报告指南的缺省值；当目前数据库中没有完全一致的次级数据时，采用近似替代的方式选择相近的数据。

数据库的数据经过严格审查，并广泛应用于国内国际上的 LCA 研究。各个数据集和数据质量将在第 4 章对每个过程介绍时详细说明。

备注：初级数据和次级数据界定

初级数据：通过直接测量或基于直接测量计算得到的过程\或活动的量化值。注释 1：原始数据不一定来自所研究的产品系统(3.3.2)，因为原始数据可能与研究的不同但可比较的产品系统相关。注释 2：原始数据可包括温室气体排放因子(3.2.7)和/或温室气体活动数据(定义见 GB/T 24067-2024/ISO 14067:2018, 3.6.1, 3.6.2, 3.6.3)

次级数据：不符合原始数据(3.1.6.1)要求的数据。注释 1：次级数据可包括数据库和出版文献的数据、国家数据库中的默认排放因子、计算数据估计或其他经主管当局审定的代表性数据。

注释 2：次级数据可包括从代理进程或估计中获得的数据。

4 数据收集

4.1 数据收集说明

根据标准的要求，三信国际检测认证有限公司组建了碳足迹评价工作组，对配电箱（JP（1250A-50A））、电能计量箱（BXD2（400A-10A））、电能计量箱（PXD2（400A-10A））、电能计量箱（SXD2（400A-10A））、电缆分线箱（DFW（630A-100A））所涉及原辅料获取阶段、原辅料运输阶段、生产阶段、成品运输阶段、产品处置阶段的产品碳足迹进行了调研。

工作组对产品碳足迹的数据收集工作分为前期准备、确定工作方案和范围、现场走访、查阅文件、后期沟通等过程。前期准备及现场走访主要是了解产品基本情况、生产工艺流程及原材料供应商等信息，并调研和收集部分原始数据。收集的数据主要包括企业的生产报表、财务数据等，以保证数据的完整性和准确性。查阅文件及后期反复沟通以排除理解偏差造成的结果不准确。本次评价的数据统计周期为2025年01月01日-2025年12月31日。数据代表了产品的平均生产水平。

产品碳足迹的数据收集需要考虑活动水平数据、排放因子数据和全球增温潜势（GWP）。活动水平数据是指产品在生命周期中的所有量化数据（包括物质的输入、输出，能源使用，交通等方面）。排放因子数据是指单位活动水平数据排放的温室气体数量。利用排放因子数据，可以将活动水平数据转化为温室气体排放量，如：电力排放因子数据来源：2025年10月23日，生态环境部、国家统计局关于发布2024年电力碳足迹因子的公告，后续将及时更新和定期发布电力碳足迹因子。

活动水平数据来自企业工作人员收集提供，对收集到的数据工作组通过企业自身的生产报表和财务数据进行了审核。排放因子数据来自相关行业企业温室气体核算方法与报告指南的缺省值查询。

4.2 活动水平数据

生产 1 台配电箱(JP (1250A-50A))，每单位产品全生命周期各阶段的具体活动水平数据如下：

生命周期阶段	排放因子	活动数据		温室气体量 (kgCO ₂ eq)
原材料获取	0.5777	电力kwh	3867.5944	2234.3093
原材料运输	0.0726	柴油kg	3.9058	12.2866
产品生产	0.5777	电力kwh	207.4700	119.8554
成品运输	0.0726	柴油kg	5.9509	18.7200
生命末期	0.5777	电力kwh	848.1232	489.9608

表 4.2.1 产品生命周期碳排放清单说明

生产 1 台电能计量箱(BXD2 (400A-10A))，每单位产品全生命周期各阶段的具体活动水平数据如下：

生命周期阶段	排放因子	活动数据		温室气体量 (kgCO ₂ eq)
原材料获取	0.5777	电力kwh	87.1517	50.3475
原材料运输	0.0726	柴油kg	0.0761	0.2395
产品生产	0.5777	电力kwh	0.8046	0.4648
成品运输	0.0726	柴油kg	0.1488	0.4680
生命末期	0.5777	电力kwh	15.9592	9.2196

表 4.2.2 产品生命周期碳排放清单说明

生产 1 台电能计量箱(PXD2 (400A-10A))，每单位产品全生命周期各阶段的具体活动水平数据如下：

生命周期阶段	排放因子	活动数据		温室气体量 (kgCO ₂ eq)
原材料获取	0.5777	电力kwh	169.5319	97.9386
原材料运输	0.0726	柴油kg	0.2678	0.8424
产品生产	0.5777	电力kwh	1.3884	0.8021
成品运输	0.0726	柴油kg	0.4017	1.2636
生命末期	0.5777	电力kwh	32.4480	18.7452

表 4.2.3 产品生命周期碳排放清单说明

生产 1 台电能计量箱(SXD2 (400A-10A))，每单位产品全生命周期各阶段的具体活动水平数据如下：

生命周期阶段	排放因子	活动数据		温室气体量 (kgCO ₂ eq)
原材料获取	0.5777	电力kwh	710.1203	410.2365
原材料运输	0.0726	柴油kg	0.5232	1.6458
产品生产	0.5777	电力kwh	10.3774	5.9950
成品运输	0.0726	柴油kg	1.5869	4.9920
生命末期	0.5777	电力kwh	109.2143	63.0931

表 4.2.4 产品生命周期碳排放清单说明

生产 1 台电缆分线箱(DFW (630A-100A))，每单位产品全生命周期各阶段的具体活动水平数据如下：

生命周期阶段	排放因子	活动数据		温室气体量 (kgCO ₂ e)
原材料获取	0.5777	电力kwh	855.9295	494.4705
原材料运输	0.0726	柴油kg	0.9075	2.8548
产品生产	0.5777	电力kwh	305.2500	176.3429
成品运输	0.0726	柴油kg	4.3640	13.7280
生命末期	0.5777	电力kwh	161.3192	93.1941

表 4.2.5 产品生命周期碳排放清单说明

4.3 排放因子数据

配电箱(JP (1250A-50A))、电能计量箱(BXD2 (400A-10A))、电能计量箱(PXD2 (400A-10A))、电能计量箱(SXD2 (400A-10A))、电缆分线箱(DFW (630A-100A))所涉及原辅料获取阶段、原辅料运输阶段、生产阶段、成品运输阶段、产品处置阶段的碳排放产品生命周期各阶段“摇篮到坟墓”的具体排放因子数据来源，具体为排放因子数据来自《工业其他行业企业温室气体核算方法与报告指南（试行）》、《陆上交通运输企业温室气体核算方法与报告指南（试行）》的缺省值查询。电力排放因子数据来源：2025年10月23日，生态环境部、国家统计局关于发布2024年电力二氧化碳排放因子的公告，为落实《关于加快建立统一规范的碳排放统计核算体系实施方案》相关要求，生态环境部、国家统计局组织计算了2024年全国、区域和省级电力平均二氧化碳排放因子，全国电力平均二氧化碳排放因子，以及全国化石能源电力二氧化碳排放因子，供核算电力消费的二氧化碳排放量时参考使用。2024年全国电力平均碳足迹因子为0.5777kgCO₂e/kWh。后续将及时更新和定期发布电力碳足迹因子。

5 碳足迹计算

5.1 计算方法

产品碳足迹是计算整个产品全生命周期中各阶段所有活动水平、排放因子之和。

计算公式如下：

$$E = E_{\text{原材料获取}} + E_{\text{原材料运输}} + E_{\text{产品生产}} + E_{\text{产品运输}} + E_{\text{产品处置}}$$

其中：

E：产品碳足迹，单位为二氧化碳当量/吨(tCO₂e/t) 或千克二氧化碳当量(kgCO₂e) ；

E 原材料获取：原材料获取阶段的碳足迹，单位为二氧化碳当量/吨(tCO₂e/t)或千克二氧化碳当量 (kgCO₂e)；

E 原材料运输：原材料运输环节产生的碳排放总量，单位为二氧化碳当量/吨(tCO₂e/t)或千克二氧化碳当量(kgCO₂e)；

E 产品生产：生产加工和装配阶段的碳足迹，单位为二氧化碳当量/吨(tCO₂e/t)或千克二氧化碳当量(kgCO₂e)；

E 产品运输：运输阶段的碳足迹，包括现场组立过程，单位为二氧化碳当量/吨 (tCO₂e/t) 或千克二氧化碳当量(kgCO₂e) ；

E 产品处置：使用处置阶段的碳足迹，包括现场使用年限周期内排放、报废处置过程，单位为二氧化碳当量/吨(tCO₂e/t) 或千克二氧化碳当量 (kgCO₂e) ；

5.2 计算结果

中电华骋科技有限公司生产的每功能单位的配电箱(JP (1250A-50A))产品碳足迹是 2875.1320 kgCO₂eq/台。各生命周期阶段的温室气体排放情况如表 5.2.1-1 和图 5.2.1-2 所示。

生命周期阶段	碳足迹(kg CO ₂ eq/台)	百分比/%
原材料获取	2234.3093	77.71%
运输(原材料运输)	12.2866	0.43%
生产	119.8554	4.17%
运输(成品交付)	18.7200	0.65%
生命末期(产品处置)	489.9608	17.04%
总计	2875.1320	100.00%

表 5.2.1-1 产品生命周期各阶段碳排放情况




图 5.2.1-2 产品生命周期阶段碳排放分布图

中电华骋科技有限公司生产的每功能单位的电能计量箱(BXD2 (400A-10A))产品碳足迹是 60.7394 kgCO₂eq/台。各生命周期阶段的温室气体排放情况如表 5.2.2-1 和图 5.2.2-2 所示。

生命周期阶段	碳足迹(kg CO ₂ eq/台)	百分比/%
原材料获取	50.3475	82.89%
运输(原材料运输)	0.2395	0.39%
生产	0.4648	0.77%
运输(成品交付)	0.4680	0.77%
生命末期(产品处置)	9.2196	15.18%
总计	60.7394	100.00%

表 5.2.2-1 产品生命周期各阶段碳排放情况




图 5.2.2-2 产品生命周期阶段碳排放分布图

中电华骋科技有限公司生产的每功能单位的电能计量箱(PXD2 (400A-10A))产品碳足迹是 119.5919 kgCO₂eq/台。各生命周期阶段的温室气体排放情况如表 5.2.3-1 和图 5.2.3-2 所示。

生命周期阶段	碳足迹(kg CO ₂ eq/台)	百分比/%
原材料获取	97.9386	81.89%
运输(原材料运输)	0.8424	0.70%
生产	0.8021	0.67%
运输(成品交付)	1.2636	1.06%
生命末期(产品处置)	18.7452	15.67%
总计	119.5919	100.00%

表 5.2.3-1 产品生命周期各阶段碳排放情况




图5.2.3-2 产品生命周期阶段碳排放分布图

中电华骋科技有限公司生产的每功能单位的电能计量箱(SXD2 (400A-10A))产品碳足迹是 485.9624 kgCO₂eq/台。各生命周期阶段的温室气体排放情况如表 5.2.4-1 和图 5.2.4-2 所示。

生命周期阶段	碳足迹(kg CO ₂ eq/台)	百分比/%
原材料获取	410.2365	84.42%
运输(原材料运输)	1.6458	0.34%
生产	5.9950	1.23%
运输(成品交付)	4.9920	1.03%
生命末期(产品处置)	63.0931	12.98%
总计	485.9624	100.00%

表 5.2.4-1 产品生命周期各阶段碳排放情况




图5.2.4-2 产品生命周期阶段碳排放分布图

中电华骋科技有限公司生产的每功能单位的电缆分线箱(DFW (630A-100A))产品碳足迹是 780.5903 kgCO₂eq/台。各生命周期阶段的温室气体排放情况如表 5.2.5-1 和图 5.2.5-2 所示。

生命周期阶段	碳足迹(kg CO ₂ eq/台)	百分比/%
原材料获取	494.4705	63.35%
运输(原材料运输)	2.8548	0.37%
生产	176.3429	22.59%
运输(成品交付)	13.7280	1.76%
生命末期(产品处置)	93.1941	11.94%
总计	780.5903	100.00%

表 5.2.5-1 产品生命周期各阶段碳排放情况




图5.2.5-2 产品生命周期阶段碳排放分布图

5.3 不确定性分析

不确定性的主要来源为活动水平数据存在测量误差和统计误差。减少不确定性的方法主要有：

使用准确率较高的活动水平数据；

对每一阶段的数据跟踪监测，提高活动水平数据的准确性。

6 改进建议

6.1 改进建议

根据产品从原材料获取到产品处置阶段的碳足迹评价结果，在企业可行的条台下，可考虑从以下方面加强碳足迹的管理：

(1) 制定数据缺失、生产活动或报告方法发生变化时的应对措施。若仪表失灵或核算某项排放源所需的水平或排放因子数据缺失，企业应采用适当的估算方法获得相应时期缺失参数的保守替代数据。

(2) 建立文档管理规范，保存、维护有关温室气体年度报告的文档和数据记录，确保相关文档在第三方核查以及向主管部门汇报时可用。

(3) 建立数据的内部审核和验证程序，通过不同数据源的交叉验证、统计核算期内数据波动情况、与多年历史运行数据的比对等主要逻辑审核关系，确保活动水平数据的完整性和准确性。

(4) 产品分类管控，从原材料到生产过程、成品运输进行控制。原材料购销存台账记录清楚，选择低碳环保的原材料，提高原材料的利用率、减少固废；对供应商进行碳管理数据评审，完善完整供应链碳数据收集和信息公开。完善成品运输环节的管理，记录运输车辆的油耗、载重等参数及运输距离和频次。

(5) 落实企业碳管理，包括组织碳排放核查、产品碳足迹核算和碳达峰路径规划。

附件

附件 1: 本公司 2025 年度温室气体报告核查组专家名单

2025 年度温室气体报告核查组专家名单

姓名	工作单位	中国认证认可协会 温室气体核查员证书号
穆相龙	三信国际检测认证有限公司	2024-CCAA-GHG1-1308550
李少娟	三信国际检测认证有限公司	2024-CCAA-GHG1-1251115

上述专家名单, 经过本企业确认并同意开展温室气体排放量核查工作, 专家组成员在本公司进行了 2.0 天的数据收集、数据验证、数据计算和数据核查工作, 特此证明。

企业代表(签字): 

