

产品碳足迹报告

产品名称：计量箱、配电箱

产品规格型称：PXD2、BXD2、SXD2、JP、

生产者名称：荆门东智电控设备有限公司

报告编号：T410136-2601

机构名称（公章）：三信国际检测认证有限公司

报告签发日期：2026年02月05日



企业名称	荆门东智电控设备有限公司	地址	湖北省荆门市掇刀区麻城镇长兴村4组																										
法定代表人	陈鹏	联系方式	0724-6662297																										
授权人(联系人)	肖飞	联系方式	13797959095																										
核算和报告依据	GB/T 24067-2024/ISO 14067:2018《温室气体产品碳足迹 量化要求和指南》																												
<p>企业概况:</p> <p>荆门东智电控设备有限公司成立于2011年03月18日,注册地位于荆门市掇刀区麻城镇长兴村4组,法定代表人为陈鹏。经营范围包括变压器、箱式变电站、电能计量箱、配电箱、高低压柜、柱上断路器及其他电力设备、电子元器件的生产和销售(不含承装、承修、承试);机械加工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。</p> <p>确认此次产品碳足迹报告符合: GB/T 24067-2024/ISO 14067:2018《温室气体产品碳足迹 量化要求和指南》;</p> <p>2. 单位产品碳足迹结果</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>产品功能单位</th> <th>单位产品碳排放量(kgCO₂eq)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1台电能计量箱(BXD2(400A-10A))</td> <td>368.2410</td> </tr> <tr> <td>1台电能计量箱(PXD2(400A-10A))</td> <td>386.5796</td> </tr> <tr> <td>1台电能计量箱(SXD2(400A-10A))</td> <td>457.3168</td> </tr> <tr> <td>1台配电箱(JP(800A-50A))</td> <td>2447.4960</td> </tr> </tbody> </table> <p>系统边界“摇篮到坟墓”:原料获取及加工、运输、生产制造、仓储、成品运输阶段、产品处置阶段的碳排放</p> <p>3. 评价过程中需要特别说明的问题描述</p> <p>(1)本次产品碳足迹评价的系统边界为包括原辅料获取阶段、原辅料运输阶段、产品生产阶段、成品运输阶段、产品处置阶段。</p> <p>(2)本次产品碳足迹评价工作建立了产品生命周期模型,计算得到产品碳足迹结果。</p> <table border="1"> <tr> <td>编制</td> <td>穆相龙</td> <td>签名</td> <td>穆相龙</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;">组内职务</td> </tr> <tr> <td>组长</td> <td>穆相龙</td> <td>签名</td> <td>穆相龙</td> </tr> <tr> <td>组员</td> <td>李少娟</td> <td>签名</td> <td>李少娟</td> </tr> </table>				产品功能单位	单位产品碳排放量(kgCO ₂ eq)	1台电能计量箱(BXD2(400A-10A))	368.2410	1台电能计量箱(PXD2(400A-10A))	386.5796	1台电能计量箱(SXD2(400A-10A))	457.3168	1台配电箱(JP(800A-50A))	2447.4960	编制	穆相龙	签名	穆相龙	组内职务				组长	穆相龙	签名	穆相龙	组员	李少娟	签名	李少娟
产品功能单位	单位产品碳排放量(kgCO ₂ eq)																												
1台电能计量箱(BXD2(400A-10A))	368.2410																												
1台电能计量箱(PXD2(400A-10A))	386.5796																												
1台电能计量箱(SXD2(400A-10A))	457.3168																												
1台配电箱(JP(800A-50A))	2447.4960																												
编制	穆相龙	签名	穆相龙																										
组内职务																													
组长	穆相龙	签名	穆相龙																										
组员	李少娟	签名	李少娟																										

目 录

摘要	1
1 产品碳足迹 (CFP) 介绍	3
2 企业及产品介绍	4
2.1 企业介绍	4
2.2 厂区布局	5
2.3 产品介绍	6
2.4 产品工艺流程	9
3 目标与范围定义	10
3.1 评价目的	10
3.2 评价范围	10
3.2.1 功能单位	10
3.2.2 系统边界	11
3.2.3 分配原则	12
3.2.4 取舍准则	12
3.2.5 相关假设和限制	12
3.2.6 影响类型和评价方法	12
3.2.7 数据来源	13
3.2.8 数据质量要求	13
4 数据收集	14
4.1 数据收集说明	14
4.2 活动水平数据	15
4.3 排放因子数据	16

5 碳足迹计算	18
5.1 计算方法	18
5.2 计算结果	19
5.3 不确定性分析	23
6 改进建议	24
6.1 改进建议	24
附件	25
附件 1：本公司 2025 年度温室气体报告核查组专家名单	25

摘要

本评价的目的是以生命周期评价方法为基础,采用 PAS 2050:2011《商品和服务在生命周期内的温室气体排放评价规范》;依据 GB/T 24067-2024/ISO 14067:2018《温室气体产品碳足迹 量化要求和指南》为标准,计算得到电能计量箱(BXD2(400A-10A))、电能计量箱(PXD2(400A-10A))、电能计量箱(SXD2(400A-10A))、配电箱(JP(800A-50A))的产品碳足迹。

为了满足产品碳足迹第三方认证以及与各相关方沟通的需求,本评价的功能单位定义为:1台电能计量箱(BXD2(400A-10A))、1台电能计量箱(PXD2(400A-10A))、1台电能计量箱(SXD2(400A-10A))、1台配电箱(JP(800A-50A))。评价的系统边界定义为全生命周期产品碳足迹,系统边界为原辅料获取阶段、原辅料运输阶段、产品生产阶段、成品运输阶段、产品处置阶段。

评价得到:1台电能计量箱(BXD2(400A-10A))原辅料获取阶段、原辅料运输阶段、产品生产阶段、成品运输阶段、产品处置阶段的碳足迹值为368.2410 kgCO₂ eq,其中原辅料获取阶段碳排放为308.6192 kgCO₂ eq(83.81%),原辅料运输阶段碳排放为2.2300 kgCO₂ eq(0.61%),生产阶段碳排放为0.9058 kgCO₂ eq(0.25%),成品运输阶段为5.7096 kgCO₂ eq(1.55%),产品处置阶段为50.7763 kgCO₂ eq(13.79%)。

评价得到:1台电能计量箱(PXD2(400A-10A))原辅料获取阶段、原辅料运输阶段、产品生产阶段、成品运输阶段、产品处置阶段的碳足迹值为386.5796 kgCO₂ eq,其中原辅料获取阶段碳排放为324.0657 kgCO₂ eq(83.83%),原辅料运输阶段碳排放为2.2534 kgCO₂ eq(0.58%),生产阶段碳排放为1.3432 kgCO₂ eq(0.35%),成品运输阶段为4.8906 kgCO₂ eq(1.27%),产品处置阶段为54.0267 kgCO₂ eq(13.98%)。

评价得到:1台电能计量箱(SXD2(400A-10A))原辅料获取阶段、原辅料运输阶段、产品生产阶段、成品运输阶段、产品处置阶段的碳足迹值为457.3168 kgCO₂ eq,其中原辅料获取阶段碳排放为412.9840 kgCO₂ eq(90.31%),原辅料运输阶段碳排放为2.7651 kgCO₂ eq(0.60%),生产阶段碳排放为0.3091 kgCO₂ eq(0.07%),成品运输阶段为7.2891 kgCO₂ eq(1.59%),产品处置阶段为33.9695 kgCO₂ eq(7.43%)。

评价得到:1台配电箱(JP(800A-50A))原辅料获取阶段、原辅料运输阶段、产品

生产阶段、成品运输阶段、产品处置阶段的碳足迹值为 2447.4960 kgCO₂ eq，其中原辅料获取阶段碳排放为 2102.5968 kgCO₂ eq（85.91%），原辅料运输阶段碳排放为 9.3951 kgCO₂ eq（0.38%），生产阶段碳排放为 1.0213 kgCO₂ eq（0.04%），成品运输阶段为 21.8673 kgCO₂ eq（0.89%），产品处置阶段为 312.6155 kgCO₂ eq（12.77%）。

评价过程中，数据质量被认为是最重要的考虑因素之一。本次数据收集和选择的指导原则是：数据尽可能具有代表性，主要体现在生产商、技术、地域、时间等方面。本报告采用了企业的合格供应商环评报告，同行业环保报告，企业的实际数据建立了产品生命周期模型，并计算得到产品碳足迹结果。生命周期评价的主要活动水平数据来源于企业现场调研的初级数据，背景数据来自发改委发布的《工业其他行业企业温室气体核算方法与报告指南（试行）》、《陆上交通运输企业温室气体核算方法与报告指南（试行）》等规定的缺省值。

1 产品碳足迹（CFP）介绍

近年来，温室效应、气候变化已成为全球关注的焦点，“碳足迹”也越来越广泛地为全世界所使用。碳足迹通常分为项目层面、组织层面、产品层面这三个层面。产品碳足迹（Carbon Footprint of a Product, CFP）是指衡量某个产品在其生命周期各阶段的温室气体排放量总和，即从原辅材料获取、原辅材料运输、产品生产、产品运输、产品使用、废弃处置等阶段等多个阶段的各种温室气体排放的累加。温室气体包括二氧化碳（CO₂）、甲烷（CH₄）、氧化亚氮（N₂O）、氢氟碳化物（HFC）和全氟化碳（PFC）等。碳足迹的计算结果用二氧化碳当量（CO₂eq）表示。全球变暖潜值（Global Warming Potential, 简称GWP），即各种温室气体的二氧化碳当量值，通常采用联合国政府间气候变化专家委员会（IPCC）提供的值，目前这套因子（特征化因子）在全球范围广泛适用。

产品碳足迹计算只包含一个完整生命周期评估（LCA）的温室气体的部分。基于LCA的评价方法，国际上已建立起多种碳足迹评估指南和要求，用于产品碳足迹认证，目前广泛使用的碳足迹评估标准有三种：（1）《PAS2050:2011 商品和服务在生命周期内的温室气体排放评价规范》，此标准是由英国标准协会（BSI）与碳信托公司（CarbonTrust）、英国食品和乡村事务部（Defra）联合发布，是国际上最早的、具有具体计算方法的标准，也是目前使用较多的产品碳足迹评价标准；（2）《温室气体核算体系：产品生命周期核算与报告标准》，此标准是由世界资源研究所（World Resources Institute, 简称WRI）和世界可持续发展工商理事会（World Business Council for Sustainable Development, 简称WBCSD）发布的产品和供应链标准；（3）ISO 14067:2018《温室气体产品碳足迹 量化要求和指南》，此标准以PAS2050为种子文件，由国际标准化组织（ISO）编制发布。2024年8月23日，中国国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会发布GB/T 24067:2024《温室气体产品碳足迹 量化要求和指南》，2024年10月1日实施。产品碳足迹核算标准的出现目的是建立一个一致的、国际间认可的评估产品碳足迹的方法。

2 企业及产品介绍

2.1 企业介绍

荆门东智电控设备有限公司于 2011 年 3 月 18 日成立，公司座落于素有“荆楚门户”之称的荆门，位于湖北中部，荆门历史悠久，文化底蕴深厚，资源丰富，基础设施日趋完备，在湖北实施的“一带两圈”区域发展战略中，荆门处于鄂西生态文化旅游圈之内，紧邻武汉城市圈，既占“两圈”地理之便，又享“两圈”政策之利，是中西部地区经济发展极具活力的城市之一。公司厂房面积 5500 平方米，管理人员 10 人，研发人员 4 人。主要生产电表箱、低压开关柜、配电箱等低压成套开关设备。公司所有产品均按照国标和行业标准进行生产，通过了 ISO9001 质量管理体系认证、ISO14001 环境管理体系认证、ISO45001 职业健康安全管理体系认证，相关产品均通过了国家 CCC 强制产品认证。公司集聚了一批具创新意识的技术精英，自主创新能力强，保证了产品的研发创新和生产制造能力。




2.3 产品介绍

PC+ABS 电能计量箱是专为国网配网标准化建设量身研发的户外专用计量设备，广泛应用于城乡电网升级、农网改造、工业园区及居民住宅小区等各类低压配电场景，核心承担电能精准计量、用电回路安全保护及计量数据采集、传输、存储等关键任务，是国网低压配网系统中保障用电计量公正、实现电网智能化运维的不可或缺的核心设备。该产品严格遵循国家及国网相关技术规范、安装标准，结合国网配网运行的实际工况需求优化设计，采用优质 PC+ABS 合金材料及精密模压制造工艺，兼具 PC 材质的高强度与 ABS 材质的易加工性，整体结构科学合理、韧性优良、密封性好，性能稳定可靠，可从容适应全国不同气候区域、不同环境条件下的长期户外运行，完美契合国网配网智能化、标准化、安全化的建设要求，为电网用电监控、电费结算及高效运维提供坚实的设备支撑。



SMC 电能计量箱是专为国网配网标准化建设定制的户外专用计量设备，广泛应用于城乡电网、农网改造、工业园区及居民住宅小区等低压配电场景，承担电能精准计量、用电回路保护及计量数据采集传输等核心任务，是国网低压配网系统的关键设备。产品严格遵循国家及国网相关技术规范，结合国网配网运行实际需求研发设计，整体结构科学合理、性能稳定可靠，可适应全国不同气候区域、不同环境条件下的长期户外运行。产品采用 SMC 复合材料作为外壳核心材质，通过整体模压成型工艺制造，彻底摒弃传统金属箱体易生锈、易腐蚀的固有缺陷，具备全绝缘、防腐蚀、耐候性强等突出优势。箱体内部布局严格遵循国网计量设备安装标准，空间规划合理，兼

容各类智能电表、互感器及用电信息采集终端，可实现计量数据的精准采集、安全存储与远程传输，完美契合国网用电信息采集系统接入要求，为电网智能化运维、用电监控及电费结算提供可靠设备支撑，助力国网配网实现高效、安全、智能化管理。



金属电能计量箱是专为国网配网标准化建设量身研发的户外专用计量设备，广泛应用于城乡电网升级、农网改造、工业园区及居民住宅小区等各类低压配电场景，核心承担电能精准计量、用电回路安全保护及计量数据采集、传输、存储等关键任务，是国网低压配网系统中保障用电计量公正、实现电网智能化运维的不可或缺的核心设备。该产品严格遵循国家及国网相关技术规范、安装标准，结合国网配网运行的实际工况需求优化设计，采用优质金属材质及精密制造工艺，整体结构科学合理、刚性强、密封性好，性能稳定可靠，可从容适应全国不同气候区域、不同环境条件下的长期户外运行，完美契合国网配网智能化、标准化、安全化的建设要求，为电网用电监控、电费结算及高效运维提供坚实的设备支撑。




低压综合配电箱为三相交流 50Hz、额定电压 400V 的户外成套配电装置，主要用于城乡电网 10kV 变压器的输出端。它可实现电能控制、无功补偿与计量监测的一体化管理。设备集成配变运行监测、数据采集、电能分配、漏电、过载、短路保护、低压防雷保护、无功补偿、电能计量及防窃电报警等功能。具有计量精准、无功补偿效果优、功耗低、可靠性高的特点，完全满足国网配网标准化建设要求。



2.4 产品工艺流程


(1) 电表箱生产工艺

明装式电表箱生产工序流程图



(2) 配电箱生产工艺

JP 柜生产工艺流程图



3 目标与范围定义

3.1 评价目的

本评价的目的是根据 PAS 2050:2011《商品和服务在生命周期内的温室气体排放评价规范》；GB/T 24067-2024/ISO 14067:2018《温室气体产品碳足迹 量化要求和指南》标准的要求，科学地评估了电能计量箱(BXD2(400A-10A))、电能计量箱(PXD2(400A-10A))、电能计量箱(SXD2(400A-10A))、配电箱(JP(800A-50A))产品所涉及原辅料获取阶段、原辅料运输阶段、产品生产阶段、成品运输阶段、产品处置阶段的碳排放，为企业自身的产品设计、物料采购、生产管控等提供可靠的碳排放信息，同时也为企业建立碳中和品牌，践行国家“绿色制造”战略等做好准备。评价的结果将为认证方、企业、产品设计师、采购商及消费者的有效沟通提供合适的方式。评价结果面向的沟通群体有：第三方认证机构，公司内部的管理人员、生产管理人员、采购人员，以及企业的外部利益相关者，如原材料供应商、政府部门和环境非政府组织等。

评价获得的数据信息还可用于以下目的：

- (1) 产品生态设计/绿色设计
- (2) 同类产品对标
- (3) 绿色采购和供应链决策
- (4) 为实现产品“碳中和”提供数据依据

3.2 评价范围

本项目明确了评价对象的功能单位、系统边界、分配原则、取舍原则、相关假设和原则、影响类型和评价方法、数据库和数据质量要求等，在下文分别予以详细说明。

3.2.1 功能单位

为方便输入/输出的量化，以及后续企业披露产品的碳足迹信息，或将本评价结果与其他产品的环境影响做对比，本评价声明功能单位定义为：1台电能计量箱(BXD2(400A-10A))、1台电能计量箱(PXD2(400A-10A))、1台电能计量箱(SXD2(400A-

10A))、1 台配电箱(JP (800A-50A))。

3.2.2 系统边界

本次评价的系统边界从原材料获取阶段到产品处置阶段，涵盖了原辅料获取阶段、原辅料运输阶段、生产阶段、成品运输、产品处置等阶段。产品从“摇篮到坟墓”各阶段包含及不包含的过程如表 3.1 所示。系统边界如图 3.1 所示。

阶段类型	包含的过程	未包含的过程
原辅料获取阶段	壳体（ABS、SMC、不锈钢）、塑壳断路器、隔离开关、铜排、导线、补偿装置、控制器等的获取	包装材料获取
原辅料运输阶段	壳体（ABS、SMC、不锈钢）、塑壳断路器、隔离开关、铜排、导线、补偿装置、控制器等的运输	包装材料运输
生产阶段	厂区内生产阶段	/
成品运输阶段	柴油运输	/
产品处置阶段	拆解、塑料焚烧；金属分类、压制	循环材料回收

表 3.1 各阶段包含的过程




图 3.2: 产品系统边界示意图

3.2.3 分配原则

许多流程通常不只一个功能或输出，流程的环境负荷需要分配到不同的功能和输出中，当前有不同的方式来完成分配，主要有：（1）避免分配；（2）扩大系统边界；（3）以物理因果关系为基准分配环境负荷；（4）使用社会经济学分配基准。

由于各车间用电量未按产品及工序分开统计，因此本评价根据实际情况采用以产品产量等物理因果关系为基准来进行分配。

3.2.4 取舍准则

此次评价采用的取舍规则具体如下：

（1）基于产品投入的比例：舍去质量或能量投入小于 1% 的产品/能量投入，但总的舍去产品投入比例不超过 5%。但是对于质量虽小，但生命周期环境影响大的物质，则不可以舍弃，例如黄金、白银等。

（2）基于环境影响的比重：以类似投入估算，排除实际影响较小的原料。对于任何类别影响，如果相同影响在一个过程/活动的总和小于 1%，则此过程可从系统边界中舍去。

（3）忽略生产设备、厂房、生活设施等。

3.2.5 相关假设和限制

在生命周期评价过程中，会出现数据缺失或情景多样化的情况，生命周期评价执行者需要明确相关假设和限制。

本报告所有原辅材料和能源等消耗都关联了上游数据，部分消耗的上游数据采用近似替代的方式处理。

3.2.6 影响类型和评价方法

基于评价目标的定义，本次评价只选择了全球变暖这一种影响类型，并对产品全生命周期的全球变暖潜值（GWP）进行了分析，因为 GWP 是用来量化产品碳足迹的环境影响指标。

评价过程中统计了各种温室气体，本次核查主要包括二氧化碳（CO₂）。并且采用了 IPCC 第五次评估报告（2021 年）提出的方法来计算产品全生产周期的 GWP 值。该方法基于 100 年时间范围内其他温室气体与二氧化碳相比得到的相对辐射影响值，即特征化因子，此因子用来将其他温室气体的排放量转化为 CO₂ 当量（CO₂eq）。

3.2.7 数据来源

本评价过程中使用到的数据来源于企业的台账，记账凭证，供应商资质信息等。本次评价选用的数据在国内外 LCA 研究中被高度认可和广泛应用。

3.2.8 数据质量要求

为满足数据质量要求，在本评价中主要考虑了以下几个方面：

数据完整性：依据取舍原则。

数据准确性：实景数据的可靠性及分配原则的合理性。

数据代表性：生产商、技术、地域以及时间上的代表性。

模型一致性：采用的方法和系统边界一致性的程度。

为了满足上述要求，并确保计算结果的可靠性，在评价过程中优先选择来自生产商和供应商直接提供的初级数据，以及企业自身统计的初级数据。本评价在进行了企业现场数据的调查、收集和整理工作。当初级数据不可得时，尽量选择代表区域平均和特定技术条台下的次级数据，次级数据大部分选择来自相关行业企业温室气体核算方法与报告指南的缺省值；当目前数据库中没有完全一致的次级数据时，采用近似替代的方式选择相近的数据。

数据库的数据经过严格审查，并广泛应用于国内国际上的 LCA 研究。各个数据集和数据质量将在第 4 章对每个过程介绍时详细说明。

备注：初级数据和次级数据界定

初级数据：通过直接测量或基于直接测量计算得到的过程\或活动的量化值。注释 1：原始数据不一定来自所研究的产品系统(3.3.2)，因为原始数据可能与研究的不同但可比较的产品系统相关。注释 2：原始数据可包括温室气体排放因子(3.2.7)和/或温室气体活动数据(定义见 GB/T 24067-2024/ISO 14067:2018, 3.6.1, 3.6.2, 3.6.3)

次级数据：不符合原始数据(3.1.6.1)要求的数据。注释 1：次级数据可包括数据库和出版文献的数据、国家数据库中的默认排放因子、计算数据估计或其他经主管当局审定的代表性数据。

注释 2：次级数据可包括从代理进程或估计中获得的数据。

4 数据收集

4.1 数据收集说明

根据标准的要求，三信国际检测认证有限公司组建了碳足迹评价工作组，对电能计量箱(BXD2(400A-10A))、电能计量箱(PXD2(400A-10A))、电能计量箱(SXD2(400A-10A))、配电箱(JP(1250A-50A))的产品碳足迹进行了调研。

工作组对产品碳足迹的数据收集工作分为前期准备、确定工作方案和范围、现场走访、查阅文件、后期沟通等过程。前期准备及现场走访主要是了解产品基本情况、生产工艺流程及原材料供应商等信息，并调研和收集部分原始数据。收集的数据主要包括企业的生产报表、财务数据等，以保证数据的完整性和准确性。查阅文件及后期反复沟通以排除理解偏差造成的结果不准确。本次评价的数据统计周期为2025年01月01日-2025年12月31日。数据代表了产品的平均生产水平。

产品碳足迹的数据收集需要考虑活动水平数据、排放因子数据和全球增温潜势(GWP)。活动水平数据是指产品在生命周期中的所有量化数据(包括物质的输入、输出,能源使用,交通等方面)。排放因子数据是指单位活动水平数据排放的温室气体数量。利用排放因子数据,可以将活动水平数据转化为温室气体排放量,如:电力排放因子数据来源:2025年10月23日,生态环境部、国家统计局关于发布2024年电力碳足迹因子的公告,后续将及时更新和定期发布电力碳足迹因子。

活动水平数据来自企业工作人员收集提供,对收集到的数据工作组通过企业自身的生产报表和财务数据进行了审核。排放因子数据来自相关行业企业温室气体核算方法与报告指南的缺省值查询。

4.2 活动水平数据

生产 1 台电能计量箱(BXD2 (400A-10A))，每单位产品全生命周期各阶段的具体活动水平数据如下：

生命周期阶段	排放因子	活动数据		温室气体量 (kgCO ₂ eq)
原材料获取	0.5777	电力kwh	534.2205	308.6192
原材料运输	0.0726	柴油kg	0.7089	2.2300
产品生产	0.5777	电力kwh	1.5680	0.9058
成品运输	0.0726	柴油kg	1.8150	5.7096
生命末期	0.5777	电力kwh	87.8939	50.7763

表 4.2.1 产品生命周期碳排放清单说

生产 1 台电能计量箱(PXD2 (400A-10A))，每单位产品全生命周期各阶段的具体活动水平数据如下：

生命周期阶段	排放因子	活动数据		温室气体量 (kgCO ₂ eq)
原材料获取	0.5777	电力kwh	560.9585	324.0657
原材料运输	0.0726	柴油kg	0.7163	2.2534
产品生产	0.5777	电力kwh	2.3250	1.3432
成品运输	0.0726	柴油kg	1.5547	4.8906
生命末期	0.5777	电力kwh	93.5203	54.0267

表 4.2.2 产品生命周期碳排放清单说明

生产 1 台电能计量箱(SXD2 (400A-10A))，每单位产品全生命周期各阶段的具体活动水平数据如下：

生命周期阶段	排放因子	活动数据		温室气体量 (kgCO ₂ eq)
原材料获取	0.5777	电力kwh	714.8762	412.9840
原材料运输	0.0726	柴油kg	0.8790	2.7651
产品生产	0.5777	电力kwh	0.5351	0.3091
成品运输	0.0726	柴油kg	2.3171	7.2891
生命末期	0.5777	电力kwh	58.8013	33.9695

表 4.2.3 产品生命周期碳排放清单说明

生产 1 台配电箱(JP (800A-50A))，每单位产品全生命周期各阶段的具体活动水平数据如下：

生命周期阶段	排放因子	活动数据		温室气体量 (kgCO ₂ eq)
原材料获取	0.5777	电力kwh	3639.5998	2102.5968
原材料运输	0.0726	柴油kg	2.9866	9.3951
产品生产	0.5777	电力kwh	1.7679	1.0213
成品运输	0.0726	柴油kg	6.9514	21.8673
生命末期	0.5777	电力kwh	541.1381	312.6155

表 4.2.4 产品生命周期碳排放清单说明

4.3 排放因子数据

电能计量箱(BXD2 (400A-10A))、电能计量箱(PXD2 (400A-10A))、电能计量箱(SXD2 (400A-10A))、配电箱(JP (800A-50A))产品生命周期各阶段“摇篮到坟墓”

的具体排放因子数据来源，具体为排放因子数据来自《工业其他行业企业温室气体核算方法与报告指南（试行）》、《陆上交通运输企业温室气体核算方法与报告指南（试行）》的缺省值查询。电力排放因子数据来源：2025年10月23日，生态环境部、国家统计局关于发布2024年电力二氧化碳排放因子的公告，为落实《关于加快建立统一规范的碳排放统计核算体系实施方案》相关要求，生态环境部、国家统计局组织计算了2024年全国、区域和省级电力平均二氧化碳排放因子，全国电力平均二氧化碳排放因子，以及全国化石能源电力二氧化碳排放因子，供核算电力消费的二氧化碳排放量时参考使用。2024年全国电力平均碳足迹因子为0.5777kgCO₂e/kWh。后续将及时更新和定期发布电力碳足迹因子。

5 碳足迹计算

5.1 计算方法

产品碳足迹是计算整个产品全生命周期中各阶段所有活动水平、排放因子之和。

计算公式如下：

$$E = E_{\text{原材料获取}} + E_{\text{原材料运输}} + E_{\text{产品生产}} + E_{\text{产品运输}} + E_{\text{产品处置}}$$

其中：

E：产品碳足迹，单位为二氧化碳当量/吨(tCO₂e/t) 或千克二氧化碳当量(kgCO₂e) ；

E 原材料获取：原材料获取阶段的碳足迹，单位为二氧化碳当量/吨(tCO₂e/t)或千克二氧化碳当量 (kgCO₂e) ；

E 原材料运输：原材料运输环节产生的碳排放总量，单位为二氧化碳当量/吨(tCO₂e/t)或千克二氧化碳当量(kgCO₂e) ；

E 产品生产：生产加工和装配阶段的碳足迹，单位为二氧化碳当量/吨(tCO₂e/t)或千克二氧化碳当量(kgCO₂e) ；

E 产品运输：运输阶段的碳足迹，包括现场组立过程，单位为二氧化碳当量/吨 (tCO₂e/t) 或千克二氧化碳当量(kgCO₂e) ；

E 产品处置：使用处置阶段的碳足迹，包括现场使用年限周期内排放、报废处置过程，单位为二氧化碳当量/吨(tCO₂e/t) 或千克二氧化碳当量 (kgCO₂e) ；

5.2 计算结果

荆门东智电控设备有限公司生产的每功能单位的电能计量箱(BXD2 (400A-10A))产品碳足迹是 368.2410 kgCO₂eq/台。各生命周期阶段的温室气体排放情况如表 5.2.1-1 和图 5.2.1-2 所示。

生命周期阶段	碳足迹(kg CO ₂ eq/台)	百分比/%
原材料获取	308.6192	83.81%
运输(原材料运输)	2.2300	0.61%
生产	0.9058	0.25%
运输(成品交付)	5.7096	1.55%
生命末期(产品处置)	368.2410 50.7763	13.79%
总计	368.2410	100.00%

表 5.2.1-1 产品生命周期各阶段碳排放情况




图 5.2.1-2 产品生命周期阶段碳排放分布图

荆门东智电控设备有限公司生产的每功能单位的电能计量箱(PXD2 (400A-10A)) 产品碳足迹是 386.5796 kgCO₂eq/台。各生命周期阶段的温室气体排放情况如表 5.2.2-1 和图 5.2.2-2 所示。

生命周期阶段	碳足迹(kg CO ₂ eq/台)	百分比/%
原材料获取	324.0657	83.83%
运输(原材料运输)	2.2534	0.58%
生产	1.3432	0.35%
运输(成品交付)	4.8906	1.27%
生命末期(产品处置)	54.0267	13.98%
总计	386.5796	100.00%

表 5.2.2-1 产品生命周期各阶段碳排放情况




图5.2.2-2 产品生命周期阶段碳排放分布图

荆门东智电控设备有限公司生产的每功能单位的电能计量箱(SXD2(400A-10A))产品碳足迹是 457.3168 kgCO₂eq/台。各生命周期阶段的温室气体排放情况如表 5.2.3-1 和图 5.2.3-2 所示。

生命周期阶段	碳足迹(kg CO ₂ eq/台)	百分比/%
原材料获取	412.9840	90.31%
运输(原材料运输)	2.7651	0.60%
生产	0.3091	0.07%
运输(成品交付)	7.2891	1.59%
生命末期(产品处置)	33.9695	7.43%
总计	457.3168	100.00%

表 5.2.3-1 产品生命周期各阶段碳排放情况




图5.2.3-2 产品生命周期阶段碳排放分布图

荆门东智电控设备有限公司生产的每功能单位的配电箱(JP(800A-50A))产品碳足迹是 780.5903 kgCO₂eq/台。各生命周期阶段的温室气体排放情况如表 5.2.4-1 和图 5.2.4-2 所示。

生命周期阶段	碳足迹(kg CO ₂ eq/台)	百分比/%
原材料获取	2102.5968	85.91%
运输(原材料运输)	9.3951	0.38%
生产	1.0213	0.04%
运输(成品交付)	21.8673	0.89%
生命末期(产品处置)	312.6155	12.77%
总计	2447.4960	100.00%

表 5.2.4-1 产品生命周期各阶段碳排放情况




图5.2.4-2 产品生命周期阶段碳排放分布图

5.3 不确定性分析

不确定性的主要来源为活动水平数据存在测量误差和统计误差。减少不确定性的方法主要有：

使用准确率较高的活动水平数据；

对每一阶段的数据跟踪监测，提高活动水平数据的准确性。

6 改进建议

6.1 改进建议

根据产品从原材料获取到产品处置阶段的碳足迹评价结果，在企业可行的条台下，可考虑从以下方面加强碳足迹的管理：

(1) 制定数据缺失、生产活动或报告方法发生变化时的应对措施。若仪表失灵或核算某项排放源所需的水平或排放因子数据缺失，企业应采用适当的估算方法获得相应时期缺失参数的保守替代数据。

(2) 建立文档管理规范，保存、维护有关温室气体年度报告的文档和数据记录，确保相关文档在第三方核查以及向主管部门汇报时可用。

(3) 建立数据的内部审核和验证程序，通过不同数据源的交叉验证、统计核算期内数据波动情况、与多年历史运行数据的比对等主要逻辑审核关系，确保活动水平数据的完整性和准确性。

(4) 产品分类管控，从原材料到生产过程、成品运输进行控制。原材料购销存台账记录清楚，选择低碳环保的原材料，提高原材料的利用率、减少固废；对供应商进行碳管理数据评审，完善完整供应链碳数据收集和信息公开。完善成品运输环节的管理，记录运输车辆的油耗、载重等参数及运输距离和频次。

(5) 落实企业碳管理，包括组织碳排放核查、产品碳足迹核算和碳达峰路径规划。

附件

附件 1：本公司 2025 年度温室气体报告核查组专家名单

2025 年度温室气体报告核查组专家名单

姓名	工作单位	中国认证认可协会 温室气体核查员证书号
穆相龙	三信国际检测认证有限公司	2024-CCAA-GHG1-1308550
李少娟	三信国际检测认证有限公司	2024-CCAA-GHG1-1251115

上述专家名单，经过本企业确认并同意开展温室气体排放量核查工作，专家组成员在本公司进行了 2.0 天的数据收集、数据验证、数据计算和数据核查工作，特此证明。

企业代表(签字):



(企业盖公章)

2026年02月05日