被动式门窗产品认证实施规则

(C/0)版

三信国际检测认证有限公司

2025年06月01日发布 2025年06月01日实施

2026 年 10 月 09日换版发布

修订次数	修订日期	修订内容/原因	修订人	审核人	批准人	版本号
1	2025.6.1	根据国家认监委第9号公告要求修订	江涵	王丹丹	侯萍	A/1
2	2026.4.19	受理申请、样本获取，版本编号修订	王语	王丹丹	侯萍	B/0
3	2026.10.09	检验检测项目、方法、判定标准和不符合项的处置原则、方式和时限修订	回冰冰	王丹丹	侯萍	C/0

目录

1 适用范围 1
2 认证依据标准 1
3 认证模式选择 1
3.1认证的基本模式 1
4 认证单元划分 1
5 认证委托 2
5.1认证申请与受理 2
5.2申请资料 2
5.3认证安排 3
6认证实施 3
6.1初始工厂检查 3
6.2检查组 4
6.3初始工厂检查时间 4
6.4检查结果 4
6.5产品检验 4
6.6认证结果评价与批准 7
7获证后监督 7
7.1获证后监督频次和时间 7
7.2获证后的监督记录 8
7.3质量监督抽查结果的采信 8
7.4获证后监督结果的评价 8
8 认证证书 8
8.1认证证书有效期 8
8.2认证证书的基本内容与样式认证证书的基本内容 8
8.3认证证书的变更/扩大 9
8.4认证证书的暂停、恢复、注销和撤销 9
8.5认证证书、标志的使用 9
8.6 认证标志的使用方式 10
9 收费 10
10 认证责任 10

被动式门窗产品认证实施规则

1 适用范围

1.1适用范围

本实施规则适用于被动式超低能耗建筑用门窗产品自愿性认证，以下简称“被动式门窗产品认证”。

1.2定义

被动式门窗是为满足被动式建筑（Passive House）超低能耗要求而设计的高性能门窗，其核心功能是保温和隔热，目标是最大限度减少热损失、提升气密性，同时最大限度的利用自然光，兼顾舒适性。

被动式超低能耗建筑是指适应气候特征和自然条件，通过保温隔热性能和气密性能更高的围护结构，最大程度地降低建筑供暖供冷能源消耗，以更少的能源消耗提供舒适室内环境并能满足绿色建筑基本要求的建筑。

2 认证依据标准

GB/T 31433-2015 建筑幕墙、门窗通用技术条件

3 认证模式选择

3.1认证的基本模式

初始工厂检查+产品检验+获证后监督。

认证的基本环节包括：

a. 认证的申请 b. 产品检验 c. 初始工厂检查

d. 认证结果评价与批准 e. 获证后的监督

4 认证单元划分

型材材质：被动门窗按材质不同划分为不同认证单元。如：铝合金门窗、钢门窗、塑料(PVC)门窗、木门窗、玻璃钢门窗、复合材料门窗（如铝木复合门窗、铝塑复合门窗、钢塑复合门窗等）、其他材质门窗等。

开启方式：平开窗(门)、推拉窗(门)、折叠类门、内开下悬窗、固定窗等不同开启方式视为不同单元。

产品类型：门与窗应划分为不同单元；外门窗与内门窗也应分开单元。

一般情况下，认证委托人依据单元划分原则提出认证委托。

同一生产企业、同种产品， 但生产场地不同时，应作为不同的认证单元。

5 认证委托

5.1认证申请与受理

认证委托人通过“正式申请书 ”填写并向本公司提交本实施细则涵盖产品的认证委托申请单。型式试验完成后，认证委托人向本公司提出认证委托并提交必要的认证资料、信息，本公司应对认证委托进行处理。

认证机构在5个工作日内完成资料完整性审查并反馈受理意见（即接受委托或不予接受委托的决定）。

申请条件：

a.申请人、制造商、生产厂的注册证明如营业执照，组织机构代码(复印件，首次申请时)；

b.申请人为销售者、进口商时，还须提交销售者和生产者、进口商和生产者订立的相关合同副本；

c.代理人的授权委托书(如有，复印件)；

d.有效的监督检查报告或工厂检查报告(如有，复印件)；

获取其余信息，请联系三信国际检测认证有限
公司质量部王老师
电话：13525519063
邮箱：cncsit2015@163.com